


FastFix BSA G 1/2-M10x121-127 SST(r.10-51979)

Edelstahl-Universalclips mit Gummieinlage zur Befestigung von Rohren an Wand oder Decke. Für den Einsatz in Situationen, in denen Edelstahl-Befestigungsmaterial gewünscht oder erforderlich ist, wie z. B. in der Lebensmittelverarbeitung, in Einrichtungen, Labors, in der chemischen Industrie usw.

Produktanwendung:

Trinkwasser, Erdgas, Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



Nummer 10-51979

Type BSA-SST

Produkteigenschaften

Werkstoff	rostfreier Stahl	Rohraußendurchmesser	121 127 Millimeter
Werkstoffgüte	Edelstahl 316 (1.4401)	Zulässige Nutzlast	1750 Newton
Oberflächenbehandlung	unbehandelt	Geeignet für Anzahl der Röhren	1
Oberflächenschutz	unbehandelt	Breite	184 Millimeter
Einlage	Gummi	Höhe	20 Millimeter
Anschlussvorrichtung	Innengewinde/Außengewinde	Tiefe	184 Millimeter
Anschlussmaß	1/2 Zoll - M10	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 Grad Celsius
Anschlussvorrichtung		Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 120 Grad Celsius
Verschlussvorrichtung	einfacher Klick	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 Grad Celsius
KIWA-Prüfsiegel	×		
Genehmigt von der NCP	×		
FM-Prüfung	×		
UL-Prüfung	×		
VdS-geprüft	×		
ULC-Qualitätskennzeichen	×		
LPCB-Prüfung	×		
Geeignet für Stahlrohre	✓		
Geeignet für Edelstahlrohre	✓		
Geeignet für Kupferrohre	✓		
Geeignet für Aluminiumrohre	✓		
Geeignet für Gussrohre	✓		
Geeignet für Kunststoffrohre	✓		
VdS-geprüft	×		
KIWA-Prüfsiegel	×		