

# Productdatablad

Impulsdrukker 10 A 250 V ~ (zonder inzetstukje)



Artikelnr.

634 A WW

## Impulsdrukker 10 A 250 V ~ (zonder inzetstuk)

Met inzetstukje art.nr. 34 als trekimpulsgever te gebruiken.  
met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm<sup>2</sup>

Te verlichten met glimlampje art.nr. 90 of 95 (230 V), 96-.. (laagspanning) of ledlampje art. nr. 90-LED.. (230 V) of 961248 LED.. (laagspanning).

Zonder symboolplaatje of inzetstuk, dit dient apart besteld te worden.

**Inzetstukken / symbolen:** art.nr. 33 ..

### Bodemplaat

uit vlamwerende kunststof: art.nr. 328

### Aanwijzing!

Installatie uitsluitend door personen met relevante elektrotechnische kennis en ervaring!\*)

Gebruik alleen originele JUNG productonderdelen die voor dit artikel zijn geautoriseerd.

Een onjuiste installatie brengt het volgende in gevaar

- uw eigen leven,
- het leven van de gebruikers van de elektrotechnische installatie.

Onjuiste installatie kan leiden tot ernstige materiële schade, bijvoorbeeld door brand.

Bij persoonlijke letsel en materiële schade kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

### Raadpleeg een elektricien!

#### \*) Vereiste vakkennis voor de installatie

Voor de installatie is met name de volgende vakkennis vereist:

- de "5 veiligheidsregels" die moeten worden toegepast: spanningsloos maken, beveiligen tegen herinschakelen, vaststellen dat er geen spanning is, aarden en kortsluiten, aangrenzende delen die onder spanning staan afdekken of isoleren
- keuze van geschikt gereedschap, meetapparatuur en, indien nodig, persoonlijke beschermingsmiddelen
- analyse van de meetresultaten
- selectie van het elektrotechnisch materiaal om de afschakelvoorwaarden zeker te stellen
- IP-beschermingsclassificaties
- inbouw van het elektrische installatiemateriaal
- type aardingstelsel (TN-systeem, IT-systeem, TT-systeem) en de daaruit voortvloeiende aansluitingsvoorwaarden (centrale aarding, veiligheidsaarding, benodigde aanvullende maatregelen, enz.)

### Kleur:

alpine wit

### Uitvoering:

1-polig maakcontact met gescheiden meldcontacten

### Materiaal:

duroplast