



Installatiekast leeg TwinLine N44 TwinLine H vloerstaand IP 44 Klasse I 2

TH412G

2CPX010954R9999

Generated on 22-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CPX010954R9999
ETIM Productklasse	EC000058 - Installatiekast leeg
ETIM Modelleerklasse	MC000255 - Installatie-/schakelkast staand met deur/deksel
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	TwinLine N44
Type	TH412G
Omschrijving	TwinLine H vloerstaand IP 44 Klasse I 2
Status	Niet voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	26 kalenderdagen
GTIN code	4011617109549
Netto gewicht	64,7 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 1225,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FP

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	64,7 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	225 x 1050 x 1850 Millimeter
CBS nummer	85381000

Specificaties

Uitvoering:	Staand
Soort afdekking:	Deur
Uitvoering deksel:	Gesloten
Type deur:	Dubbel
Montagewijze:	Staande opstelling
Transparant deksel/deur:	Nee
Met slot:	Nee
Nom. stroom (In) (ampère):	250
Hoogte (millimeter):	1850
Breedte (millimeter):	1050
Diepte (millimeter):	225
Inbouwdiepte (millimeter):	155
Inwendige diepte (millimeter):	225
Plaatdikte kast (millimeter):	1
Materiaal behuizing:	Staal
Plaatdikte deur/deksel (millimeter):	1.5
Breedte in module-eenheden:	48
RAL-nummer:	7035
Aantal modules:	576
Aantal rijen:	48
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Aantal uitsparingen voor flensplaten:	8
Aanbouwmogelijkheid:	Nee
Aantal leidinginvoeringen:	208
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating
Met montageplaat:	Nee
Beschermingsklasse:	I

Specificaties

Geschikt voor buitengebruik:	Nee
Geschikt voor bliksembeveiliging:	Nee
Slagvastheid:	IK08
Functiebehoud:	Geen
Kleur:	Grijs
Deksel met drukontlasting:	Nee

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Staande opstelling	
Hoogte 1 (millimeter)	0	0	H1
Breedte (millimeter)	0	1050	W
Breedte kabelinvoer 1 (millimeter)	0	950	Wc1
Breedte kabelinvoer 2 (millimeter)	0	950	Wc2
Breedte deur 1 (millimeter)	0	525	Wd1
Breedte deur 2 (millimeter)	0	525	Wd2
Soort afdekking	0	Deur	
Type deur	0	Dubbel	
Diepte (millimeter)	0	225	D
Diepte 1 (millimeter)	0	20	D1
Diepte 2 (millimeter)	0	20	D2
Diepte kabelinvoer 1 (millimeter)	0	120	Dc1
Diepte kabelinvoer 2 (millimeter)	0	120	Dc2
Hoogte (millimeter)	0	1850	H

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

