



# Maxos fusion

## LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE

Maxos fusion, trunking light unit, 72 W, L2395 mm, 12300 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Smalle bundel, Met structuur, Wit, IP54

Maxos fusion is een aanpasbaar LED-draagprofielsysteem dat een uitmuntende lichtkwaliteit biedt, terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassing in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio, probleemloos worden ingebouwd in het draagprofiel zodat uw koopwaar kan schitteren. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Met de elektrische installatie van maximaal 13 kabels, de vrijheid om deze armaturen te plaatsen zoals dat nodig is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem u in staat om kabelkluwens aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden gebouwd om plaats te geven aan toekomstige veranderingen in inrichting. De infrastructuur maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor u de mogelijkheid krijgt om informatie inzichtelijk te maken om uw bedrijfsproces te ondersteunen.

### Product gegevens

| Algemene informatie        |                                                                                            |                                                                                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aantal VSA's               | 1 unit                                                                                     | (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen |
| Driver/VSA inbegrepen      | Ja                                                                                         |                                                                                                                       |
| Servicetag                 | Ja                                                                                         |                                                                                                                       |
| Waardeschaal               | Best                                                                                       |                                                                                                                       |
| Klasse van onderhoudsgemak | Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd |                                                                                                                       |
| Garantieperiode            |                                                                                            | 5 jaar                                                                                                                |
| Sustainability rating      |                                                                                            | Signify Circle                                                                                                        |

| Gegevens lichttechniek                |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Lichtstroom                           | 12.300 lm       |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 4000 K          |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)       | 171 lm/W        |
| Kleurweergave-index (CRI)             | 80              |
| Bundelhoek lichtbron                  | 120 graden      |
| Kleur lichtbron                       | 840 neutraalwit |
| Optiektype                            | Smalle bundel   |
| Bundelspreiding armatuur              | 37° x 49°       |
| Unified Glare Rating (UGR)            | 22              |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens       |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Ingangsspanning                         | 220-240 V             |
| Ingangsfrequentie                       | 50 to 60 Hz           |
| Aanloopstroom                           | 25 A                  |
| Aanlooptijd inschakelpiek               | 0,230 ms              |
| Energieverbruik                         | 72 W                  |
| Arbeidsfactor                           | 0.98                  |
| Aansluiting                             | Aansluitunit, 7-polig |
| Kabel                                   | -                     |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | 20                    |
| Geschikt voor willekeurige schakeling   | Niet van toepassing   |
| IEC beschermingsklasse                  | Veiligheidsklasse I   |
| Totale harmonische vervorming           | 7 %                   |

| Dimbaarheid en regelsystemen      |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Dimbaar                           | Ja                                |
| Driver/voedingsunit/transformator | DALI-dimmen InterAct System-ready |
| Lichtregeling                     | DALI                              |
| Constante lichtopbrengst          | Nee                               |
| DALI-standaard                    | DALI-2™                           |
| Maximaal dimniveau                | 1%                                |
| Connectiviteit                    | Interact Ready                    |

| Eigenschappen behuizing en afmetingen  |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Materiaal behuizing                    | Staal                                                     |
| Reflectormateriaal                     | -                                                         |
| Materiaal optiek                       | Polycarbonaat                                             |
| Materiaal optische lichtkap/lens       | Polycarbonaat                                             |
| Fixation materiaal                     | Staal                                                     |
| Kleur behuizing                        | Wit                                                       |
| Afwerking optische lichtkap/lens       | Met structuur                                             |
| Totale lengte                          | 2.395 mm                                                  |
| Totale breedte                         | 75 mm                                                     |
| Totale hoogte                          | 37 mm                                                     |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 37 x 75 x 2395 mm                                         |
| Beschermingsklasse                     | IP 54 [Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht] |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| IK-classificatie        | IK02 [0,2 J standaard] |
| Montage                 | -                      |
| Nettogewicht (per stuk) | 3,500 kg               |

| Werking op noodstroom |     |
|-----------------------|-----|
| Centrale noodpost     | Nee |

| Keurmerken en classificaties           |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Gloeidraadtest                         | Temperatuur 850 °C, duur 30 s                      |
| Brandbaarheidsmarkering                | Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken |
| CE-markering                           | Ja                                                 |
| ENEC-markering                         | ENEC-markering                                     |
| Conform EU RoHS-richtlijn              | Ja                                                 |
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C                                              |
| Bereik omgevingstemperatuur            | -20 tot +35 °C                                     |


| Initiële prestaties (conform IEC) |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Tolerantie lichtstroom            | +/-7%                |
| Aanvankelijke kleurkwaliteit      | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| Tolerantie energieverbruik        | +/-11%               |

| Prestaties gedurende tijd (conform IEC)                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur          | 5 %  |
| Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur | 10 % |
| Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur          | L95  |
| Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur         | L85  |


| Productgegevens                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE |
| Volledige productnaam            | LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE |
| Full EOC                         | 872016988927900                   |
| Bestelcode                       | 8720169889279                     |
| Materiaalnr. (12NC)              | 910925870772                      |
| Lokale code                      | 8720169889279                     |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                 |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8720169889279                     |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1                                 |
| EAN/UPC - Case                   | 8720169889279                     |
| Code productfamilie              | LL623X [Maxos fusion IP54 Panel]  |

## Maxos fusion

### Maatschets



### Fotometrische gegevens



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870772

