



# Aardlekautomaat System pro M compact Aardlekautomaat 1P+N, C kar, 10A, 30mA, 4,5kA Kort vertraagd

DS201 L C10 APR30

2CSR245480R1104

Generated on 24-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 2CSR245480R1104                                                                             |
| ETIM Productklasse    | EC000905 - Aardlekautomaat                                                                  |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       | System pro M compact                                                                        |
| Type                  | DS201 L C10 APR30                                                                           |
| Omschrijving          | Aardlekautomaat 1P+N, C kar, 10A, 30mA, 4,5kA Kort vertraagd                                |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 38 kalenderdagen                                                                            |
| GTIN code             | 8012542638711                                                                               |
| Netto gewicht         | 0,2 Kilogram                                                                                |
| Land van herkomst     | IT                                                                                          |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 264,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | FW                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,225 Kilogram          |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 85 x 35 x 69 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85363010                |

## Specificaties

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Aantal polen (totaal):                                 | 2        |
| Aantal beveiligde polen:                               | 1        |
| Nom. (meet)spanning (volt):                            | 230      |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                            | 10       |
| Nom. foutstroom (ampère):                              | 0.03     |
| Type lekstroom:                                        | A        |
| Energiebegrenzingsklasse:                              | 3        |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kiloampère):       | 6        |
| Frequentie:                                            | 50/60 Hz |
| Uitschakelkarakteristiek:                              | C        |
| Meeschakelende nul:                                    | Ja       |
| Overspanningscategorie:                                | 3        |
| Vervuilingsgraad:                                      | 2        |
| Inbouwdiepte (millimeter):                             | 73       |
| Spanningstype:                                         | AC       |
| Stootstroomvastheid (kiloampère):                      | 4        |
| Breedte in module-eenheden:                            | 2        |
| High-immunity uitvoering:                              | Ja       |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                       | 500      |
| Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kiloampère):  | 4.5      |
| Beschermingsgraad (IP):                                | IP20     |
| Met vergrendelingsvoorziening:                         | Nee      |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius): | -25 - 55 |
| Inbouwmontage (stucwerk):                              | Nee      |
| Verliesvermogen (watt):                                | 23       |

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

