



SpaceLogic KNX - USB Interface - DIN-railmontage

MTN6502-0101

EAN Code: 3606489917869

Prijs: 208,25 EUR

Hoofd

range	Spacelogic knx
product presentatie	Compleet product
montage apparaat	DIN rail
kleurtint	Wit (RAL 9003)
product of component type	USB-interface
type bus	KNX
kleurtint	Schneider white
colour code	RAL 9003
market segment	Residentieel Commercieel
voeding ingangsstroom	3 mA

Complementair

type connector	USB type C
beschikbarefunctie	Steunen KNX Secure
materiaal	PC (polycarbonaat)
oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
nummerstekkerbus	1
protocol communicatiepoort	USB KNX KNX long frame
transmissiesnelheid	12 Mbit/s 9600 bit/s
totaal aantal modules (18 mm)	1
local signalling	2 LEDs
materiaal	PC
oppervlakte afwerking	Glanzend
mounting support	DIN-rail

Omgeving

omgevingstemperatuur voor werking	-5...45 °C
-----------------------------------	------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

standards	EMC richtlijn NL 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581: 2012
IP-beschermingsgraad	IP20
relative humidity	5...93 %
ambient air temperature for storage	-25...70 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,000 cm
verpakking 1 breedte	7,000 cm
verpakking 1 lengte	9,500 cm
verpakking_1_gewicht	84,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	60
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	5,717 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	9 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
Halogeenvrij status	Halogeenvrij product
PVC-vrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	0
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.