

Außen-Bewegungsmelder, 180°, 16 m, Niko Home Control, mit ausrichtbarer Linse, weiß


550-20200

4 Jahre Garantie

Dieser Bewegungsmelder eignet sich für Außenanwendungen, zum Beispiel entlang der Zufahrt, auf der Terrasse oder im Garten. Er ist außerdem mit einem integrierten Lichtsensor ausgestattet. Sie richten den Bewegungsmelder nach Belieben aus und unterteilen den Erfassungsbereich mithilfe einer Abdeckungsmaske. Das Niko Home Control-System versorgt das Gerät mit Strom. Farbausführung: weiß
Kompatible Sekundär-Melder: 550-20200



Erfassungsbereich



H	A Across	B Towards
2 m	11 m	5.5 m
2.5 m	14 m	7 m
3 m	16 m	8 m



niko

Technische Daten

Artikelnummer	550-20200
Kompatible Sekundär-Melder	550-20200
Eingangsspannung	26 Vdc (SELV, Sicherheitskleinspannung)
Detektorausgang	26 V
Lichtstärkebereich	5 lux – ∞
Ausschaltverzögerung	8 s – 30 min
Erfassungswinkel	180 °
Erfassungsbereich (PIR)	16 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +45 °C
Montage	Aufputz
Montagehöhe	2 – 3 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	90 x 70 x 130 mm
Abmessungen (HxBxT)	70 x 90 x 130 mm
Schutzart	IP54
Kennzeichnung	CE

Abmessungen

