

Walraven BISOFIX® E32 + Bifix® G2

(D0342)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- Dampvrij verlijmbaar met leidingisolatie
- isolatiebeugel met Walraven Bifix® G2 beugel
- Bifix® G2 met M8/M10 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 80\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR-dichtheid voor $D > 80\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Productnummer	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Isolatie dikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	G	H	W	L	Is	Fa,z
Eenheid beschrijving		mm	mm	mm	mm	N
I323008012	M8/M10	100	118	50	32,3	100
I323008015	M8/M10	107	125	50	32,5	100
I323008018	M8/M10	107	125	50	32,3	100
I323008022	M8/M10	115	134	50	33	100
I323008028	M8/M10	129	148	50	36	100
I323008035	M8/M10	129	148	50	32,5	100
I323008042	M8/M10	137	155	50	32,8	150
I323008048	M8/M10	137	155	50	32,3	225
I323008054	M8/M10	154	172	50	35,3	225
I323008060	M8/M10	154	172	50	32,3	350
I323008064	M8/M10	183	201	50	44	350
I323008070	M8/M10	183	201	50	41	425