

## UFH-ELEC-1200W-KIT: Elektrische vloerverwarmingsmat 1200W 8m<sup>2</sup> incl. thermostaat



### Commerciële informatie

De mat is ca. 4 mm dun en kan in een lijnlaag meegenomen worden zonder dat slopen en uitfrezen nodig is. De mat komt vrijwel direct onder de oppervlakte te liggen. Dit verhoogt de opwarmingsnelheid van de vloer wat het systeem tevens geschikt maakt voor ruimtes met een niet permanente bezettingsgraad zoals badkamers, hobbyruimtes, recreatie etc.

Voordelen:

De geavanceerde WiFi thermostaat houdt rekening met de benodigde opwarmtijd, zodat uw vloer altijd op het gewenste tijdstip de juiste temperatuur heeft.

Henco Elektrische Vloerverwarming is verkrijgbaar in 22 verschillende maatvoeringen van 0,75 tot en met 25 m<sup>2</sup>. Doordat de verwarmingskabel op de mat aan het eind is doorverbonden is er maar aan één zijde een voedingskabel, welke onzichtbaar bevestigd is middels een unieke verbinding. Hierdoor hoeft er geen retour naar de thermostaat gelegd te worden.

Montage mogelijkheden:

- Direct in tegellijn
- Zelfegaliserende gietmortels
- In stuc/mortel
- Anhydrietvloeren

### Dimensies basiseenheid

|               |          |
|---------------|----------|
| Hoogte        | 210 mm   |
| Lengte        | 520 mm   |
| Breedte       | 210 mm   |
| Netto gewicht | 3,421 kg |

### Certificaten

#### Toepassingen

Vloerverwarming

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Vloerverwarming

## Technische kenmerken

|   |         |                               |                              |
|---|---------|-------------------------------|------------------------------|
| Model   | Overig  | Aansluitspanning              | 230 23 Volt<br>0             |
| Met draagmat                                    | ✓       | Aansluitvermogen              | 1200 1 Watt<br>200           |
| Fixatie warmtegeleider                          | Gelijmd | Vermogen                      | 150 Watt per vierkante meter |
| Zelfklevend                                     | ✗       | Belasting verwarmingsgeleider | 15 Watt per meter            |
| Geschikt voor vochtige ruimte                   | ✓       | Weerstandswaarde              | 44 Ohm                       |
| Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken | ✓       | Aantal koudegeleiders         | 1                            |
| Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken    | ✗       | Lengte koudegeleiders         | 2500 Millimeter              |
| Met regeling                                    | ✓       | Oppervlakte                   | 8 Vierkante meter            |
| Met ruimtethermostaat                           | ✓       | Lengte                        | 16000 Millimeter             |
| Met vloertemperatuursensor                      | ✓       | Breedte                       | 500 Millimeter               |
| Bediening via app                               | ✓       | Dikte                         | 4 Millimeter                 |
| Compatible met Google Assistant                 | ✓       |                               |                              |
| Compatible met Amazon Alexa                     | ✓       |                               |                              |