

# Productinformatieblad

Specificaties



Hulpcontact, Acti9 A9A, iSD, 1 C/O,  
2mA tot 100mA, 24VAC tot  
250VAC, 24VDC tot 220VDC,  
aansluiting boven

A9A26916

EAN Code: 3606482129177

**Prijs: 44,65 EUR**

## Hoofd

productreeks	Acti 9
product or component type	Fout contact
device short name	iSD
samenstelling signaleringscontacten	1 C/O
In toegekende stroomsterkte	2...100 mA at 24...240 V, AC 50/60 Hz 2...100 mA at 24 V, DC 2...100 mA at 48 V, DC 2...100 mA at 60 V, DC 2...100 mA at 130 V, DC 2...100 mA at 220 V, DC
aantal modules van 9 mm	1
standards	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 GB/T 14048,5 GB/T 14048.17
product certifications	UKCA CE
quality labels	CCC EAC

## Complementair

bedrijfsmodus	Ringnetwerk tot 100 apparaten
[Ui] rated insulation voltage	500 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
local signalling	Mechanische indicator
mounting mode	Clip-on
montagezone	Linkerzijde van stroomonderbreker
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Onderzijde: JA
height	86 mm
width	9 mm
depth	73 mm
net weight	32 g
colour	Wit

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>aansluitingen - aansluitklemmen</b>	Schroefklemmaansluitklem (bovenzijde) 1 kabel(s) 1...4 mm <sup>2</sup> - stijf Schroefklemmaansluitklem (bovenzijde) 1 kabel(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - flexibel Schroefklemmaansluitklem (bovenzijde) 2 kabel(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - stijf Schroefklemmaansluitklem (bovenzijde) 2 kabel(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel met kopring
<b>wire stripping length</b>	10 mm
<b>tightening torque</b>	1 N.m bovenzijde

## Omgeving

<b>IP beschermingsgraad</b>	IP20
<b>pollution degree</b>	3
<b>tropicalisation</b>	2
<b>relative humidity</b>	95 % bij 55 °C
<b>ambient air temperature for operation</b>	-25...70 °C
<b>ambient air temperature for storage</b>	-40...85 °C

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	2,000 cm
<b>Package 1 Width</b>	7,800 cm
<b>Package 1 Length</b>	9,300 cm
<b>Package 1 Weight</b>	42,000 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	BB1
<b>Number of Units in Package 2</b>	12
<b>Package 2 Height</b>	8,200 cm
<b>Package 2 Width</b>	10,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	26,500 cm
<b>Package 2 Weight</b>	590,000 g
<b>Unit Type of Package 3</b>	S03
<b>Number of Units in Package 3</b>	120
<b>Package 3 Height</b>	30,000 cm
<b>Package 3 Width</b>	30,000 cm
<b>Package 3 Length</b>	40,000 cm
<b>Package 3 Weight</b>	6,614 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 1

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.