



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax XT Tmax XT4H 160/R 80 3P vast met vooraansluiting instelbare therm. en magn. beveiliging In = 80A Im = 400...800 A

XT4H 160/ 80 TMA FF 3

1SDA068339R1

Generated on 19-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                                                       |
| Bestelnummer          | 1SDA068339R1                                                                                                    |
| Oude artikelnummer    | XT4H160TMA80-8003P                                                                                              |
| ETIM Productklasse    | EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging                                |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                                                 |
| Serie/programma       | Tmax XT                                                                                                         |
| Type                  | XT4H 160/ 80 TMA FF 3                                                                                           |
| Omschrijving          | Tmax XT4H 160/R 80 3P vast met vooraansluiting instelbare therm. en magn. beveiliging In = 80A Im = 400...800 A |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                  |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen                                                                                                |
| GTIN code             | 8015644696429                                                                                                   |
| Netto gewicht         | 2,5 Kilogram                                                                                                    |
| Land van herkomst     | IT                                                                                                              |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 990,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | DU                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 3 Kilogram                 |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 105 x 160 x 117 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362090                   |

## Specificaties

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nom. continustroom lu (ampère):                           | 160                                  |
| Nom. spanning (volt):                                     | 220 - 690                            |
| Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère): | 70                                   |
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):          | 56 - 80                              |
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):  | 400 - 800                            |
| Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:                   | Nee                                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                         | Boutklem                             |
| Apparaatbouwworm:                                         | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor omegarailmontage:                           | Nee                                  |
| Omegarailmontage optioneel:                               | Ja                                   |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:                 | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:                     | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:                   | 0                                    |
| Met tripcontact:                                          | Nee                                  |
| Aantal polen:                                             | 3                                    |
| Beschermingsgraad (IP):                                   | IP20                                 |
| Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:                   | Voorzijde                            |
| Uitvoering van het bedieningselement:                     | Tuimel                               |
| Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:                 | Ja                                   |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                            | Nee                                  |
| Motoraandrijving optioneel:                               | Ja                                   |
| Met geïntegreerde onderspanningsspoel:                    | Nee                                  |
| Verliesvermogen (watt):                                   | 5.52                                 |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

