

Walraven BISOFIX® E19 + Bifix® G2

(D0318)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- Dampvrij verlijmbaar met leidingisolatie
- isolatiebeugel met Walraven Bifix® G2 beugel
- Bifix® G2 met M8/M10 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 80\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR-dichtheid voor $D > 80\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Productnummer	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Isolatie dikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	G	H	W	L	Is	Fa,z
Eenheid beschrijving		mm	mm	mm	mm	N
I193008012	M8/M10	73	91	50	19,3	100
I193008015	M8/M10	79	97	50	19,5	100
I193008018	M8/M10	79	97	50	19,3	100
I193008022	M8/M10	86	104	50	19,3	100
I193008028	M8/M10	92	110	50	19,3	100
I193008035	M8/M10	100	118	50	19,3	100
I193008042	M8/M10	107	125	50	19,3	150
I193008048	M8/M10	115	134	50	19,3	225
I193008054	M8/M10	129	148	50	23	225
I193008057	M8/M10	129	148	50	23	225
I193008060	M8/M10	129	148	50	19,9	350
I193008064	M8/M10	137	155	50	25,3	350
I193008070	M8/M10	154	172	50	27,3	452