




# Motorstarter/Motorstarter combinatie Horticulture Lampstarter combinatie

DWAF 20-30-LCS20 250-500VAC/DC

DWAF20-30-LCS20500

Generated on 24-1-2024

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	DWAF20-30-LCS20500
<b>ETIM Productklasse</b>	EC001037 - Motorstarter/Motorstarter combinatie
<b>Merknaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	Horticulture
<b>Type</b>	DWAF 20-30-LCS20 250-500VAC/DC
<b>Omschrijving</b>	Lampstarter combinatie
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	17 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	8712507471864
<b>Netto gewicht</b>	2 Kilogram

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 317,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2024
<b>Conditiegroep</b>	DC

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	8 PC
Besteleenheid	8 PC
Bruto gewicht	2 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	220 x 54 x 150 Millimeter
CBS nummer	

## Specificaties

Type motorstarter:	Overig
Met kortsluitactivering:	Ja
Geïntegreerde magneetschakelaar:	Ja
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	250 - 500
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom I <sub>e</sub> (ampère):	20
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	16 - 20
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Breedte (millimeter):	54
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging:	Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Draagrailmontage mogelijk:	Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP:	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS:	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN:	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS:	Nee
Ondersteunt protocol voor ASI:	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS:	Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway:	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet:	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET:	Nee
Ondersteunt protocol voor LON:	Nee

## Specificaties

Ondersteunt protocol voor PROFINET IO:	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA:	Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS:	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus:	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP:	Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work:	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety:	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety:	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe:	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p:	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen:	Nee
Met transformator:	Nee
Aantal commandoposities:	0
Geschikt voor noodstop:	Nee
Aantal signaallampen:	0
Externe reset mogelijk:	Nee
Met zekering:	Nee
Hoogte (millimeter):	220
Diepte (millimeter):	150

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

