

## Walraven BISOFIX® E13 + HD500

(D0308)

Voor geïsoleerde leidingen



### Voordelen & kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- Dampvrij verlijmbaar met leidingisolatie
- Isolerende leidingsteun HD500 beugel
- HD500 beugel met M8/M10 en M10/M12 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor  $D < 80\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR-dichtheid voor  $D > 80\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Temperatuurbestendigheid  $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Productnummer	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Isolatie dikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	G	H	W	L	Is	Fa,z
Eenheid beschrijving		mm	mm	mm	mm	N
I133304076	M10/M12	153	193	50	16,3	575
I133304089	M10/M12	170	200	50	17,9	875
I133304102	M10/M12	177	200	50	16,3	1.000
I133304108	M10/M12	177	215	50	16,3	1.075
I133304114	M10/M12	191	240	50	18,9	1.250
I133304133	M10/M12	207	254	100	16,3	1.475
I133304140	M10/M12	221	274	100	18,2	1.700
I133304160	M10/M12	240	274	100	16,3	1.950
I133304168	M10/M12	240	274	100	16,3	2.125