


## 13PK-320532: T-binnendraad 32x3/4"x32



### Commerciële informatie

PVDF-perskoppelingen in combinatie met meerlagenbuizen: een volledig corrosievrij systeem. De kunststof persfittings worden gemaakt door middel van spuitgieten van PVDF (Polyvinylidene fluoride). De koppelingen zijn standaard voorzien van lekdetectie (LBP = leak before press). PVDF verschaft de gebruiker een unieke waaier aan eigenschappen:

- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Uitmuntende mechanische sterkte
- Enorme flexibiliteit: tot 10° buiging mogelijk
- Perfect geschikt voor drinkwater en voeding
- Uitermate chemisch resistent en corrosiebestendig
- Instorten is mogelijk zonder extra bescherming

SCIP nummer 0b7935be-d91d-4fef-9cda-a9b9c81fa3a4

Insteekdiepte 1 (es1)	35,0 Millimeter
Insteekdiepte 2 (es2)	15,5 Millimeter
Insteekdiepte 3 (es3)	35,0 Millimeter

#### Certificaten

ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, ÖVGW Wasser, SINTEF, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, AFNOR, PZH, ACS, DNV-GL, Aenor, Sans 21003, Kontrol Biro, RISE, EMI, KIWA

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Koeling, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

## Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Hoek	90 Hoekgraden
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	32 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Wanddikte aansluiting 1	0,9 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Messing	Uitwendige buisdiameter aansluiting 3	32 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld	Wanddikte aansluiting 3	0,9 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld	Lengte aansluiting 1	73 Millimeter
Materiaal aansluiting 3	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Werkende lengte aansluiting 1	37 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Onbehandeld	Lengte aansluiting 2	52 Millimeter
Model	T-stuk	Werkende lengte aansluiting 2	36,5 Millimeter
Stromende uitvoering (met binnenradius)	✘	Lengte aansluiting 3	73 Millimeter
Verlopend	✘	Werkende lengte aansluiting 3	37 Millimeter
Systeemgebonden	✓	Sleutelwijdte	0 Millimeter
Aansluiting 1	Persmof	Max. werkdruk bij 20°C	16 bar
Contourcode aansluiting 1	BE	Sleutelwijdte wartel	0 Millimeter
Nom. diameter aansluiting 2	3/4" (20)	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Aansluiting 2	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Aansluiting 3	Persmof		
Contourcode aansluiting 3	BE		
Norm flens	Overig		
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)		
Hoofdkleur fitting	Zwart		
Hoge treksterkte	✘		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✓		
Met aftapper	✘		
Met ontluchter	✘		
Met thermische isolatie	✘		
Met stootnok/-rand	✓		
Afgedopt	✘		
FM keur	✘		
LPCB keur	✘		
ULC keur	✘		
UL-keur	✘		
DIN-CERTCO certificaat	✘		
VdS keur	✘		
Met TUV goedkeuring	✘		
DVGW-keur voor gas	✘		
DVGW-keur voor water	✓		
KIWA-keur	✓		
Gastec QA	✘		
KOMO-keur	✓		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✘		

## Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving	Afbeelding
BE32	05414764014848	Henco Persbekken (universeel) BE-Profiel 32x3	
PK-TOOL05	05414764014848	Henco Sleutel voor PK/SK fittings met draad 3/4"	

<b>Productcode</b>	<b>GTIN</b>	<b>Omschrijving</b>
PRESSCHECK1432	05414764014848	Henco Perschecker Ø14-32

**Afbeelding**

