



Motorstarter/Motorstarter combinatie Horticulture Lightstarter combination UL

DWAF 26-30-AB15 250-500VAC/DC

DWAF26-30-AB15500

Generated on 24-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	DWAF26-30-AB15500
ETIM Productklasse	EC001037 - Motorstarter/Motorstarter combinatie
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Horticulture
Type	DWAF 26-30-AB15 250-500VAC/DC
Omschrijving	Lightstarter combination UL
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	24 kalenderdagen
GTIN code	8712507471772
Netto gewicht	2 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 615,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DC

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	64 PC
Besteleenheid	64 PC
Bruto gewicht	2 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	54 x 220 x 150 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Type motorstarter:	Overig
Met kortsluitactivering:	Ja
Geïntegreerde magneetschakelaar:	Ja
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	250 - 500
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom I _e (ampère):	26
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	15 - 15
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Breedte (millimeter):	54
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging:	Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Draagrailmontage mogelijk:	Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP:	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS:	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN:	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS:	Nee
Ondersteunt protocol voor ASI:	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS:	Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway:	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet:	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET:	Nee
Ondersteunt protocol voor LON:	Nee

Specificaties

Ondersteunt protocol voor PROFINET IO:	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA:	Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS:	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus:	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP:	Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work:	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety:	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety:	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe:	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p:	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen:	Nee
Met transformator:	Nee
Aantal commandoposities:	0
Geschikt voor noodstop:	Nee
Aantal signaallampen:	0
Externe reset mogelijk:	Nee
Met zekering:	Nee
Hoogte (millimeter):	220
Diepte (millimeter):	150

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

