

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Type: LAVA3-BASIC-SMART-1350-W
Art. Nr.: 46271



9120105417570

Brève description

Panneau infrarouge SMART, mural/plafond, blanc, 1245x1245mm, 1350W, 2

**Description du produit**

Le LAVA BASIC 3.0 SMART est un chauffage infrarouge de seulement 18 mm de profondeur avec SMARTBOX (unité de commande) intégrée et SMARTCUBE (thermostat sans fil) inclus pour un contrôle facile via l'application ETHERMA SMART. L'appareil peut être fixé au mur, au plafond ou à un plafond à grille et peut être complètement intégré dans un faux plafond. Le nouveau support permet une installation rapide par une seule personne. L'élément chauffant sans champ magnétique produit une chaleur rayonnante directe qui réchauffe les personnes et les objets, pas l'air. Le revêtement spécial finement structuré assure un rayonnement élevé et une répartition homogène de la chaleur. Le boîtier métallique robuste est disponible en blanc signalisation RAL 9016 ou nano-anthracite RAL 7016 et s'intègre discrètement dans tous les environnements. Le chauffage peut être utilisé comme chauffage complet ou par zone et est disponible en huit niveaux de puissance de 200 à 1350 W. Indice de protection : IP X4. Température de surface : max. 120 °C pour un montage au plafond ou 95 °C pour un montage mural. Profondeur de montage : 48 mm. Raccordement via un câble de raccordement de 1 m, 3x1,0 mm², 230 V. Conforme CE.

Caractéristiques de l'ETIM 10

Art der IR-Strahlung	IR-C	Leistungsaufnahme	1350 Watt
Montageart	Aufbau	Versorgungsspannung	230 230 Volt
Montagerichtung	horizontal/vertikal	Frequenz der Versorgungsspannung	50 50 Hertz
Geeignet für Deckenmontage	✓	Max. Oberflächentemperatur	120 Grad Celsius
Schutzart (IP)	IPX4	Höhe	1245 Millimeter
Farbe	weiß	Breite	1245 Millimeter
Mit Aufdruck	✗	Tiefe	48 Millimeter
Mit Raumthermostat	✓	RAL-Nummer	9016
Mit Befestigungsmaterial	✓		
Material des Rahmens	sonstige		
Oberflächenbehandlung	sonstige		
Oberflächenstruktur	glatt		
Frontpaneel			
Mit Lichtleiste	✗		
Dimmbar	✗		
Lichtaustritt	direkt		

Créé le: 16/12/2025