

Walraven BISOFIX® E13 + Bifix® G2

(D0306)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- Dampvrij verlijmbaar met leidingisolatie
- isolatiebeugel met Walraven Bifix® G2 beugel
- Bifix® G2 met M8/M10 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 80\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR-dichtheid voor $D > 80\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Productnummer	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Isolatie dikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	G	H	W	L	Is	Fa,z
Eenheid beschrijving		mm	mm	mm	mm	N
I133008008	M8/M10	62	80	50	13,3	100
I133008010	M8/M10	62	80	50	13,3	100
I133008012	M8/M10	62	80	50	13,3	100
I133008015	M8/M10	66	84	50	13,3	100
I133008018	M8/M10	66	84	50	13,3	100
I133008022	M8/M10	73	91	50	13,5	100
I133008028	M8/M10	79	97	50	13,3	100
I133008035	M8/M10	86	104	50	13,3	100
I133008042	M8/M10	92	110	50	13,3	150
I133008048	M8/M10	100	118	50	13,3	225
I133008054	M8/M10	107	125	50	13,3	225
I133008057	M8/M10	107	125	50	13,3	350
I133008060	M8/M10	115	134	50	13,9	350
I133008064	M8/M10	129	148	50	18	350
I133008070	M8/M10	129	148	50	16,3	425