

Productinformatieblad

Specificaties



ClimaSys CV - CSVS SmartFan 38m³/h - 230V - IP54

NSYCVF38M230DG

EAN Code: 3606481369710

Prijs: 358,15 EUR

Hoofd

range	ClimaSys
productnaam	ClimaSys CV
product of component type	Ventilator
bereik compatibiliteit	Spacial Thalassa
type filter	G2
luchtstroom	Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 38 m ³ /h om 50 Hz Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 39 m ³ /h om 60 Hz
Us nominale voedingsspanning	150...250 V
ingangsspanning	230 V 50/60 Hz
Certificering	CE EAC EMC-richtlijn 89/336 EEG
bijkomende informatie	Mag niet worden aangesloten op een stroomconversiemodule, omvormer of UPS-voeding

Complementair

Geabsorbeerd vermogen	4,5 W 50 Hz 4,8 W 60 Hz
In toegekende stroomsterkte	0,16 A 50 Hz 0,17 A 60 Hz
Geluidsniveau < om	40...41 dB
lagertype	Kogel
hoogte	Extern: 137 mm
breedte	Extern: 117 mm
diepte	Extern : 49 mm
afmetingen uitsnijding	92 x 92 mm
gewicht product	0,3 kg
materiaal	Uitgangsrooster: geïnjecteerd thermoplast (PC) Motorsteun: geïnjecteerd thermoplast (ASA/PC)
kleur	Uitgangsrooster: gerookt zwart (RAL 9005) Motorsteun: zwart (RAL 9005)
omgevingstemperatuur voor werking	-10...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
maximumdruk	29 Pa stroomsnelheid 0 m ³ /u
connections - terminals	Kabel

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

apparatuur	1 axiaal motor 1 extern beschermend transparant gerookt rooster: voorkant 1 slimme filter met stofsensor 1 ventilatorsensor gereed voor montage: achterzijde van uitgangsrooster 1 kabelwartel 1 uitgesneden mal
-------------------	---

gebruiksvoorwaarde	Filter moet regelmatig worden schoongemaakt en vervangen Stroomsnelheden hangen af van het werkpunt, zie ProClima software Te veel vervangen van de filter moet worden vermeden Omgeving moet relatief schoon zijn Buitentemperatuur moet 5 °C lager zijn dan binnentemperatuur
---------------------------	---

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
--------------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
--	---

verpakking 1 hoogte	12,500 cm
----------------------------	-----------

verpakking 1 breedte	15,000 cm
-----------------------------	-----------

verpakking 1 lengte	20,500 cm
----------------------------	-----------

verpakking_1_gewicht	464,000 g
-----------------------------	-----------

Eenheidstype van verpakking 2	CAR
--------------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	6
--	---

verpakking 2 hoogte	20,000 cm
----------------------------	-----------

verpakking 2 breedte	30,000 cm
-----------------------------	-----------

verpakking 2 lengte	40,000 cm
----------------------------	-----------

verpakking 2 gewicht	2,784 kg
-----------------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	Da4c85ec-a665-4c36-a1cf-a6b342fe3f9f
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	64
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.