



# Motorstarter/Motorstarter combinatie Horticulture Lightstarter combination UL

DWAF 26-30-ABS15 100-250VAC/DC

DWAF26-30-ABS15250

Generated on 24-1-2024

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	DWAF26-30-ABS15250
<b>ETIM Productklasse</b>	EC001037 - Motorstarter/Motorstarter combinatie
<b>Merknaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	Horticulture
<b>Type</b>	DWAF 26-30-ABS15 100-250VAC/DC
<b>Omschrijving</b>	Lightstarter combination UL
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	24 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	8712507471765
<b>Netto gewicht</b>	2 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	NL

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 595,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2024
<b>Conditiegroep</b>	DC

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	48 PC
Besteleenheid	48 PC
Bruto gewicht	2 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	45 x 220 x 150 Millimeter
CBS nummer	85364900

Generated on 24-1-2024

## Specificaties

Type motorstarter:	Overig
Met kortsluitactivering:	Ja
Geïntegreerde magneetschakelaar:	Ja
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom Ie (ampère):	26
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	15 - 15
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Breedte (millimeter):	54
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging:	Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Draagrailmontage mogelijk:	Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP:	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS:	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN:	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS:	Nee
Ondersteunt protocol voor ASI:	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS:	Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway:	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet:	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET:	Nee
Ondersteunt protocol voor LON:	Nee



## Specificaties

Ondersteunt protocol voor PROFINET IO:	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA:	Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS:	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus:	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP:	Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work:	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety:	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety:	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe:	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p:	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen:	Nee
Met transformator:	Nee
Aantal commandoposities:	0
Geschikt voor noodstop:	Nee
Aantal signaallampen:	0
Externe reset mogelijk:	Nee
Met zekering:	Nee
Hoogte (millimeter):	220
Diepte (millimeter):	150

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

