



FastFix RSF Rohrschelle G 3/4/M16x221-235

RSF Rohrschellen sind löschen universelle Rohrschellen für Anwendungen im Schwerlastbereich und Festpunkt-Konstruktionen. Die Dicke des Materials und die Verstärkungsrippen ermöglichen die stärksten Verbindungen.

- Komplettes und umfassendes Sortiment.
- Eine spezielle Kombi-Mutter mit einem Außen- und Innengewinde ermöglicht einen breiten Anwendungsbereich in Kombination mit Gewindestangen und Röhren.
- Ausführung:
 - RSF G 1/2 M / M 10, G 1/2 M / M 12 und G 3/4 M / M 16
- Spezielle aufgeschweißte Muttern auf den Laschen der Rohrschelle ermöglichen ein hohes Drehmoment der Befestigungsschrauben und erlauben eine schwere Belastung der Rohrschelle, während sie gleichzeitig die Installation erleichtern.
- Schraube mit Sicherungsring.
- Der Kopf der Schraube ist mit Schlitz, Pozidriv 2 (PZ2) und einem Sechskantkopf ausgeführt, sie kann daher schnell mit einem Schlitz- oder Kreuzschraubenzieher oder einem Schraubenschlüssel installiert werden.
- RSF G 3/4 M / M 12/16
- Ausgestattet mit zwei Sechskantschrauben.

Produktanwendung:

Heizung, Kühlung



Nummer 10-54246

Type RSF

Produkteigenschaften

Werkstoff	Stahl	Rohraußendurchmesser	221 235,9 Millimeter
Oberflächenschutz	galvanisch/elektrolytisch verzinkt	Dämpfungsmaß Einlage	0 Dezibel (A)
Anschlussvorrichtung	Innengewinde/Außengewinde	Zulässige Nutzlast	9000 Newton
Anschlussmaß	sonstige	Geeignet für Anzahl der Röhren	1
Anschlussvorrichtung			
Verschlussvorrichtung	doppelte Schraube	Breite	40 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	×	Höhe	40 Millimeter
Genehmigt von der NCP	×	Tiefe	259 Millimeter
FM-Prüfung	×	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	250 Grad Celsius
UL-Prüfung	×	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 250 Grad Celsius
VdS-geprüft	×	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 Grad Celsius
ULC-Qualitätskennzeichen	×		
LPCB-Prüfung	×		
Geeignet für Stahlrohre	✓		
Geeignet für Edelstahlrohre	×		
Geeignet für Kupferrohre	✓		
Geeignet für Aluminiumrohre	✓		
Geeignet für Gussrohre	✓		
Geeignet für Kunststoffrohre	✓		
Geeignet für Spiralrohre	✓		
VdS-geprüft	×		
KIWA-Prüfsiegel	×		

