



APWK B2CA Halogeenvrije afgeschermdde parige wandkabel

Algemene informatie

› Toepassingen :

- › Halogeenvrije, collectief afgeschermdde, parige signaalkabel met een zeer hoge brandveiligheid voor vaste aanleg in ruimten waar elektromagnetische stoorsignalen (EMI) te verwachten zijn.
- › De kabel is bedoeld voor brandmeld- en ontruimingsinstallaties, oproepinstallaties, beveiligingsinstallaties en instrumentatietoepassingen.

›

› Eigenschappen :

- › De paarsgewijze opbouw van de kabel voorkomt in hoge mate overspraak tussen de paren.
- › De afscherming biedt goede bescherming tegen elektromagnetische stoorsignalen (EMI).

›

› Opmerkingen :

- › Voor de overdracht van vermogen (bijvoorbeeld in 230/400 Volt besturingssystemen) wordt YMz1K B2ca aangeraden.
- › Niet toegelaten voor sterkstroominstallaties.
- › Keur: De fabriekskeur is gebaseerd op de functionele eisen die aan dit soort kabels worden gesteld.

Certificaten en normen

› Product normen

K 165

Productontwerp

- › Geleidermateriaal
- › Oppervlakte geleider
- › Materiaal aderisolatie
- › Litze
- › Afscherming groepen
- › Bewapening/armering
- › Materiaal bewapening
- › Aardscherm constructie
- › Aardscherm materiaal
- › Afscherming collectief
- › Materiaal binnenmantel
- › Mantelmateriaal
- › Chemische bescherming
- › Kabel vorm
- › Met knaagdierbescherming

Koper
Blank
Halogeenvrij polymeer
Ja
Geen
Geen
Niet van toepassing
Gemetalliseerd folie
Overig
Folie
Niet van toepassing
Halogeenvrij polymeer
Geen
Rond
Nee

Brandeigenschappen

- › CPR brandklasse
- › CPR rookklasse
- › CPR klasse brandende deeltjes
- › CPR klasse zuurgraad

B2ca
s1
d1
a1

Eigenschappen

- › Nom. spanning U0 [V]
- › Nom. spanning U [V]
- › Testspanning [kV]
- › Oliebestendig
- › Min. temperatuur, vaste installatie
- › Max. temperatuur, vaste installatie
- › UV-bestendig
- › Min. temperatuur bij installatie
- › Max. temperatuur bij installatie

300
300
1
Ja
-40
90
Ja
-20
70

Productontwerp

Product nummer	Constructie	Samenstelling geleider	Mantelkleur	Nominale kabel diameter	Min. buigstraal, vaste installatie	Gewicht [kg/km]	Aderkleuren	DOP nummer
D33247	1x2x0,8 mm	Klasse 1 = massief	Rood	4,3	20	29		D585402593
D33225	1x2x0,8 mm	Klasse 1 = massief	Grijs	4,3	20	29		D585402585
D33248	1x4x0,8 mm	Klasse 1 = massief	Rood	5	20	44		D585402594
D33246	1x4x0,8 mm	Klasse 1 = massief	Grijs	5	20	44		D585402592
D33249	2x2x0,8 mm	Klasse 1 = massief	Rood	6,5	30	51		D585402595
D33228	2x2x0,8 mm	Klasse 1 = massief	Grijs	6,5	30	52		D585402586
D33229	3x2x0,8 mm	Klasse 1 = massief	Grijs	6,8	30	65		D585402587
D33230	4x2x0,8 mm	Klasse 1 = massief	Grijs	7,5	30	80		D585402588
D33231	6x2x0,8 mm	Klasse 1 = massief	Grijs	8,9	45	115		D585402589
D33232	8x2x0,8 mm	Klasse 1 = massief	Grijs	10,3	55	130		D585402951
D33233	10x2x0,8 mm	Klasse 1 = massief	Grijs	11,7	60	185		
D33234	2x2x0,8 mm	Klasse 1 = massief	Grijs	11,3	60	198		D585402590
D33235	4x2x0,8 mm	Klasse 1 = massief	Grijs	12,3	75	199		
D33236	6x2x0,8 mm	Klasse 1 = massief	Grijs	12,7	80	257		D585402591
D33237	10x2x0,8 mm	Klasse 1 = massief	Grijs	15,7	95	320		
D33238	4x2x0,8 mm	Klasse 1 = massief	Grijs	15,7	95	320		
D33313	1x2x1 mm ²	Klasse 1 = massief	Rood	5,1	25	44		D585402596
D33314	1x2x1,5 mm ²	Klasse 1 = massief	Rood	5,9	25	57		D585402597

Elektrische eigenschappen

Product nummer	Constructie	Max. bedrijfscapaciteit [nF/km]	Geleiderweerstand 20 gr [Ohm/km]
D33247	1x2x0,8 mm		37,5
D33225	1x2x0,8 mm		37,5
D33248	1x4x0,8 mm		37,5
D33246	1x4x0,8 mm		37,5
D33249	2x2x0,8 mm		37,5
D33228	2x2x0,8 mm		37,5
D33229	3x2x0,8 mm		37,5
D33230	4x2x0,8 mm		37,5
D33231	6x2x0,8 mm		37,5
D33232	8x2x0,8 mm		37,5
D33233	10x2x0,8 mm		37,5
D33234	2x2x0,8 mm		37,5
D33235	4x2x0,8 mm		37,5
D33236	6x2x0,8 mm		37,5
D33237	10x2x0,8 mm		37,5
D33238	4x2x0,8 mm		37,5
D33313	1x2x1 mm ²	100	18,1
D33314	1x2x1,5 mm ²		12,1

