

START Waterproof Tubular 1500 50W 6000lm 830 PC

Artikelnummer 0047158

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Waterproof Tubular 1500 50W 6000lm 830 PC
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat, Polyester
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-25°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC000109
E-nummer FI	4357129
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	5500
Efficiëntie armatuur lm/W	110
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	120
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	50
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	350
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	13
Max. Armaturen per 13A C automaat	17
Max. Armaturen per 16A C automaat	21
Max. Armaturen per 20A C automaat	27
Max. Armaturen per 10A B automaat	8
Max. Armaturen per 13A B automaat	10
Max. Armaturen per 16A B automaat	13
Max. Armaturen per 20A B automaat	16
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	68000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	42800

START Waterproof Tubular 1500 50W 6000lm 830 PC

Artikelnummer 0047158



Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP66
IK waarde	IK10
Lengte (mm)	1495
Nominale diameter product (mm)	62
Gewicht (kg)	1.55

Verpakkingen

EAN code	5410288471587
Enkele lengte verpakking (cm)	158.5
Enkele breedte verpakking (cm)	7.7
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.7
DUN14 (inner)	15410288471584
Eenheden per omdoos	4
Lengte omdoos (cm)	160.0
Breedte omdoos (cm)	17.1
Diepte omdoos (cm)	17.8

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-25-50