

Walraven BISOFIX® PIR50 + HD500

(D0386)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Isolerende leidingsteun HD500 beugel
- HD500 beugel met M8/M10 en M10/M12 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- Thermische geleidbaarheid λ ca.: 0.30 W/(mK)
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Productnummer	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Isolatie dikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	G	H	W	L	Is	Fa,z
Eenheid beschrijving		mm	mm	mm	mm	N
I503304076	M10/M12	221	254	75	50	650
I503304089	M10/M12	240	274	75	50	690
I503304102	M10/M12	240	274	100	50	720
I503304108	M10/M12	256	290	100	50	760
I503304114	M10/M12	256	290	100	50	1.680
I503304133	M10/M12	277	322	100	50	2.780
I503304140	M10/M12	277	322	100	50	2.860
I503304160	M10/M12	300	345	100	50	3.090
I503304168	M10/M12	315	360	100	50	3.200
I503304219	M10/M12	358	403	150	50	4.810
I503304273	M10/M12	409	453	150	50	5.620
I503304324	M10/M12	471	515	150	50	6.390