



Motorstarter/Motorstarter combinatie Horticulture DWAF26-30-DRS20250

DWAF 26-30-DRS93 100-250VAC/DC

DWAF26-30-DRS93250

Generated on 24-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	DWAF26-30-DRS93250
ETIM Productklasse	EC001037 - Motorstarter/Motorstarter combinatie
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Horticulture
Type	DWAF 26-30-DRS93 100-250VAC/DC
Omschrijving	DWAF26-30-DRS20250
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	24 kalenderdagen
GTIN code	8712507452344
Netto gewicht	1,5 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 310,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DC

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	8 PC
Besteenheid	8 PC
Bruto gewicht	1,5 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	250 x 63 x 150 Millimeter
CBS nummer	85364900

Generated on 24-1-2024

Specificaties

Type motorstarter:	Overig
Met kortsluitactivering:	Ja
Geïntegreerde magneetschakelaar:	Ja
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom I _e (ampère):	26
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	20 - 20
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Breedte (millimeter):	63
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Draagrailmontage mogelijk:	Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP:	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS:	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN:	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS:	Nee
Ondersteunt protocol voor ASI:	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS:	Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway:	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet:	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET:	Nee
Ondersteunt protocol voor LON:	Nee



Specificaties

Ondersteunt protocol voor PROFINET IO:	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA:	Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS:	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus:	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP:	Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work:	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety:	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety:	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe:	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p:	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen:	Nee
Met transformator:	Nee
Aantal commandoposities:	0
Geschikt voor noodstop:	Nee
Aantal signaallampen:	0
Externe reset mogelijk:	Nee
Met zekering:	Ja
Hoogte (millimeter):	220
Diepte (millimeter):	150

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

