

Drukknopinterface voor één of twee ingangen met heldere, warm witte feedbackleds


550-20025

CE

4 jaar
garantie

De drukknoopinterface zet een schakelimpuls van een externe drukknop (bv. Niko Rocker, Niko Toggle en Niko Hydro) om in een Niko Home Control buscommando. De uitgang wordt aangesloten op Niko Home Control en kan ook worden doorgelust naar een volgend bedieningselement.

De drukknoopinterface heeft één feedbackled per ingang. Deze led kan gebruikt worden als controlelampje of oriëntatieverlichting. Houd er rekening mee dat als de interface verbonden is met maar één knop, de tweede led niet zal worden gebruikt. De heldere, warm witte led werd specifiek ontwikkeld om te gebruiken in combinatie met Niko Rocker en Niko Toggle.



Technische kenmerken

Drukknoopinterface voor één of twee ingangen met heldere, warm witte feedbackleds

De drukknoopinterface wordt gebruikt om één of twee potentiaalvrije N.O.-drukknoppen of NPN-transistoruitgangen aan te sluiten op het huisautomatiseringssysteem.

- Alleen aansluiten op een ZLVS-contact (zeer lage veiligheidsspanning)
- Maximale afstand tot de drukknop: 2 m
- Rustspanning: 8 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- De bevestigde feedbackleds niet verwijderen of vervangen
- In een buitenomgeving alleen gebruiken in combinatie met een spatwaterdichte behuizing
- : 41.5 mm x 27.9 mm x 5 mm
- Markering: CE

Aansluitschema

