


Modulaire behuizing

GTA 456-H-t



GTA 456-H-t

Modulaire behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 01545601

Afmetingen: 320 x 640 x 179 mm

Modulaire behuizing, 4 rijen, PE/N klem, met elk 2 klompunten 16 mm², 10 klompunten 6 mm², afdekstrips en tekstvelden bijgevoegd, incl. 4 x koppelstukken voor behuizingen (GGV)

met transparant deksel

IP65



IK08



400V
AC



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Beluchting:	nee
Aantal rijen:	4
Aantal modules:	56
Aantal modules per rij:	14
UL Type Rating:	3R

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	transparant

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	640 mm
Hoogte:	179 mm
Inwendige hoogte:	157 mm
Gewicht:	4.76 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	ja

Mechanische eigenschappen

Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Flensvariant:	ja
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902050420
ETIM-klasse:	EC000214
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

[07251401 - GFS 14-m - flensset](#)