



Productinformatie MM76502



Specificaties

Product groep	Armatuur	IP-classificatie	IP20
Lamp voet	GX53	Beschermingsklasse	III
Spanning	220-240 V	IK-classificatie	IK02
Spanning info	AC/DC	Diameter	134 mm
Uitgangsspanning info	AC V	Hoogte	66 mm
		Type dimming	Niet dimbaar

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





Bijbehorende producten:



Productnaam	MM04014
Product groep	LED lamp
Lamp voet	GX53
Lampvermogen	5 W
Stroom	43 mA
Kleurtemperatuur	2800 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80



Productnaam	MM09249
Product groep	LED lamp
Lamp voet	GX53
Lampvermogen	4.9 W
Stroom	43 mA
Kleurtemperatuur	2700 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80



Lumen/watt	60 lm/Watt
Lichtstroom	300 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Diameter	75 mm
Lengte	24 mm
Powerfactor	0.65 >

Lumen/watt	98 lm/Watt
Lichtstroom	480 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Diameter	75 mm
Lengte	24 mm
Powerfactor	0.7 >
Type dimming	Faseaansnijding/faseafsni jding



Productnaam	MM08903
Product groep	LED lamp
Lamp voet	GX53
Lampvermogen	4.9 W
Stroom	40 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	106 lm/Watt

Uitgangsspanning info	AC V
Lichtstroom	520 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Diameter	75 mm
Lengte	24 mm
Hoogte	24 mm
Powerfactor	0.5 >
Type dimming	Niet dimbaar



Productnaam	MM03831
Product groep	LED lamp
Lamp voet	GX53
Lampvermogen	5 W
Stroom	43 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	63 lm/Watt

Uitgangsspanning info	AC V
Lichtstroom	300 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Diameter	75 mm
Lengte	24 mm
Hoogte	24 mm
Powerfactor	0.6 >





Productnaam	MM03804
Product groep	LED lamp
Lamp voet	GX53
Lampvermogen	3.2 W
Stroom	25 mA
Kleurtemperatuur	2700 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	94 lm/Watt

Uitgangsspanning info	AC V
Lichtstroom	300 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Diameter	75 mm
Lengte	24 mm
Hoogte	24 mm
Powerfactor	0.5 >



Productnaam	MM03804
Product groep	LED lamp
Lamp voet	GX53
Lampvermogen	3.2 W
Stroom	25 mA
Kleurtemperatuur	2700 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	94 lm/Watt

Uitgangsspanning info	AC V
Lichtstroom	300 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Diameter	75 mm
Lengte	24 mm
Hoogte	24 mm
Powerfactor	0.5 >





Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Lichtverdeler	Reflector
Lamp voet	GX53	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20-40 °C
Geschikt voor aantal lampen	1	Omgevingstemperatuur	-30-40 °C
Lampen inbegrepen	Nee	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Excl. lampen	Ja	IP-classificatie	IP20
Lamptype	LED uitwisselbaar	IP-classificatie (achterzijde)	Overig
Lampsoort (Lampaanduiding)	GX53	IP-classificatie (voorzijde)	IP20
Behuizing armatuur	Kunststof	Beschermingsklasse	III
Materiaal afdekking armatuur	Zonder kap	IK-classificatie	IK02
Kleur behuizing	Wit	Brandwerendheid "D"	Nee
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Uitvoering van raster	Geen	Voor schakelapparaat inbegrepen	Nee
Met luchtsleuven	Nee	Montagewijze	Opbouwwitvoering
Lichtverdeling	Symmetrisch		

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	0.75 mm²	Lichtsensor	Nee
Aansluitwijze	Schroefklem	Compatible met Casambi	Nee
Soort bedrading	Eindig	Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Aantal polen	2	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC/DC		



Licht eigenschappen

Stralingshoek regelbaar	Nee	Lichtuittrede	Direct
-------------------------	-----	---------------	--------

Afmetingen & gewicht

Diameter	134 mm	Verpak.breedte	150 mm
Hoogte	66 mm	Verpak.hoogte	185 mm
Buitendiameter	132 mm	Gewicht (netto).	270 gr
Verpak.lengte	70 mm		

Vermogenseigenschappen

Max. systeemvermogen	9 W	Geschikt voor lampvermogen	1-9 W
----------------------	-----	----------------------------	-------

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	G
---------------------------	---

Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee	Type dimming	Niet dimbaar
---------	-----	--------------	--------------

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor wandmontage	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Wandmontage	Ja	Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Plafondmontage	Ja	Geschikt voor noodverlichting	Nee
Inbouw	Nee		



Voorbeeld project



Horloges van top merken display

Totale besparing: EUR 19440,-

Omschrijving:

In de 20 display boxen met Parmigiani en Breitling horloges is gekozen voor MEGAMAN TCH ledlampen. De TCH techniek zorgt als enige voor de schittering van glas en edelmetalen en diamanten door het ontbreken van schaduw vervaging.

Het gekozen lamp model GX53 heeft tevens een zeer geringe inbouw diepte wat voor deze renovatie een extra plus punt was.

De geringe warmte uitstraling en het ontbreken van UV straling van deze LED lampen zorgt er ook voor dat de lederen banden mooi blijven.