



FastFix BSI Rohrsch. G 1/2/M8/M10x26-30

Universelle Rohrschellen, geeignet für alle Rohrtypen für vertikale und horizontale Montage.

- Mit zwei Schrauben mit Sicherungsring ausgestattet.
- Schraube mit Schlitz und Kreuzkopf.
- Verstärkungsnuten sorgen dafür, dass die BSI-Schellen ihre Form behalten.

Produktanwendung:

Trinkwasser, Erdgas, Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



Nummer 10-59003

Type BSI-8-10-1/2

Produkteigenschaften

Werkstoff	Stahl	Rohraußendurchmesser	26 30 Millimeter
Oberflächenschutz	galvanisch/elektrolytisch verzinkt	Dämpfungsmaß Einlage	17 Dezibel (A)
Nenndurchmesser	3/4 Zoll (20)	Zulässige Nutzlast	1000 Newton
Anschlussvorrichtung	Innengewinde/Außengewinde	Geeignet für Anzahl der Röhren	1
Anschlussmaß	sonstige	Breite	74 Millimeter
Anschlussvorrichtung			
Verschlussvorrichtung	doppelte Schraube	Höhe	20 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	x	Tiefe	62 Millimeter
Genehmigt von der NCP	x	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 Grad Celsius
FM-Prüfung	x	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 120 Grad Celsius
UL-Prüfung	x	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 Grad Celsius
VdS-geprüft	x		
ULC-Qualitätskennzeichen	x		
LPCB-Prüfung	x		
Geeignet für Stahlrohre	✓		
Geeignet für Edelstahlrohre	✓		
Geeignet für Kupferrohre	✓		
Geeignet für Gussrohre	✓		
Geeignet für Kunststoffrohre	✓		
Geeignet für Spiralrohre	x		
VdS-geprüft	x		
KIWA-Prüfsiegel	x		