

Productinformatieblad

Specificaties



Hulpcontactblok - 2xMaakcontact - Hulpelement TeSys GV3

GVAED101

EAN Code: 3389119405478

Prijs: 19,55 EUR

Hoofd

range	TeSys Tesys deca
device short name	GVAED
product of component type	Hulpcontactblok
compatibiliteit product	GV3P GV3L
montagezone	Voorzijde
werking hulpcontacten	Storingssignaal 1 NO
samenstelling poolcontact	2 NO
Quantity per set	Set van 1

Complementair

Ui toegekende isolatiespanning	600 V In overeenstemming met UL 508 690 V In overeenstemming met IEC 60947-1 600 V In overeenstemming met CSA C22.2 Nr 14
Ue toegekende bedrijfspanning	24...240 V AC 24...60 V DC
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	2,5 A
mechanical durability	100000 cycles
minimale schakelstroom	5 mA
minimale schakelspanning	17 V
type bescherming	GB2CB... stroomonderbreker GG-zekering 10 A
nominaal bedrijfsvermogen in VA	300 VA om 48 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 400 VA om 690 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 500 VA om 110...127 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 500 VA om 500 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 650 VA om 440 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 720 VA om 230...240 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 850 VA om 380...415 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles
nominaal bedrijfsvermogen in W	120 W om 240 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 140 W om 110 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 140 W om 24 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 180 W om 60 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 240 W om 48 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles
aanspanmoment	1,7 N.m schroefklem aansluitingen
hoogte	11 mm
breedte	45 mm
diepte	29 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

gewicht product	0,05 kg
kleur	Donkergrijs

Omgeving

milieu-eigenschappen	Normale omgeving
normen	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 Nr 60947-4-1 IEC/EN 60335-1:Punt 30.2 IEC/EN 60335-2-40:Bijlage JJ
product certifications	CB-regeling CE UKCA CCC cULus EAC

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	1,000 cm
verpakking 1 breedte	5,000 cm
verpakking 1 lengte	6,000 cm
verpakking_1_gewicht	17,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	2,500 cm
verpakking 2 breedte	17,000 cm
verpakking 2 lengte	17,000 cm
verpakking 2 gewicht	182,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	260
verpakking_3_hoogte	30,000 cm
verpakking 3 breedte	30,000 cm
verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	5,178 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	42
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative



