



Actassi - FL-C Glasvezel patchkabel - OM3 - 50/125 - SCd-SCd - LSZH - 3M

ACTFP2C1M35M30

EAN Code: 3606481214218

Prijs: 57,95 EUR

Hoofd

range	Actassi
product or component type	Multimode fiber optic patchcord
kleur	Schede: aqua SC duplex behuizing: aqua SC duplex boot: aqua SC duplex clip: aqua
kabel verpakking	Rol van 3 m
type verpakking	plastic zak

Complementair

Maximale demping	3,5 dB / 1 km bij 850 nm 1,5 dB / 1 km bij 1300 nm
buigradius	32 mm dynamisch 16 mm statisch
invoeging verlies	0,2 dB SC
retour verlies	30 dB SC
vezel performance	OM3 50/125 µm
diameter optische glasvezel	600 µm
afsluiting 1	SC
afsluiting 2	SC
type schede	Zip 2 x 1,6 mm
gebruiksvoorwaarde	Patching
uitwisselingsmodus	Duplex
transmissiemodus	Multi-modus
aantal glasvezel	2
width	3,4 mm
height	1,6 mm
materiaal	Keramisch: SC aansluitflensbus Thermoplast: SC duplex behuizing TPE (thermoplastisch elastomeer): boot
kabellengte	3 m
doeland	Europa Azië en de Stille Oceaan.

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

ambient air temperature for operation	-20...60 °C
omgevingsluchttemperatuur voor installatie	-20...60 °C
ambient air temperature for storage	-20...60 °C
normen	Vezel performance: ITU G.651 Vlamvertraging: IEC 60332-1 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Vezel performance: IEC 60793-2-10 Type A1a.2 SC connector: TIA/EIA-604-3 SC connector: IEC 61754-4 Ed.2 Vezel performance: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM3 Brandvertrager: IEC 60332-3C Vezel performance: TIA/EIA-568-C.3 Vlamvertraging: UL 94 V0

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	17,000 cm
Package 1 Length	17,000 cm
Package 1 Weight	43,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,521 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No