ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

# PRODUCT DATABLAD

**Type:** ET-ZESTO-40-160-1-CR
**Art. Nr.:** 46417

9120129932127

**Korte omschrijving**

Wandverwarmingsset incl. handdoekrek en thermostaat, 320 W



**Product omschrijving**

De ZESTO inbouw handdoekverwarmer is een wandverwarmingsset bestaande uit een verwarmingsmat incl. begrenzer (ca. 60 °C), de eTOUCH HYBRID design inbouwthermostaat met een elegante uitstraling en slim knoppenprogramma, een hoogwaardige, verchroomde KEUCO handdoekhouder en een isolatieplaat. De gaasverwarmingsmat en de isolatieplaat worden verzonken in de muur gemonteerd. De meegeleverde handdoekhouder is opbouw. De dunbed-netverwarmingsmat kan in tegellijm onder tegels of onder pleisterwerk worden gelegd. In de set zit de eTOUCH HYBRID inbouw schakelthermostaat om de ZESTO handdoekverwarmer te bedienen. Deze heeft een groot OLED-display, programmeerbare in- en uitschakeltijden en voldoet aan de Ecodesign-richtlijn. Hij wordt gekenmerkt door zijn energiebesparende functie en perfecte ontwerp. Afmetingen mat: 40 x 160 cm, vermogen 320 W, wandtemperatuur: ca. 55 °C, spanning 230 V. Afmetingen isolatieplaat: 195 x 60 x 6 cm. Afmetingen handdoekhouder: 65 cm, Ø 25 mm, verchroomd. Afmetingen thermostaat: 90 x 90 mm, 18-27 °C, 16 A, 230 V.

**ETIM Dynamisch Kenmerken**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Uitvoering radiator** | Recht | **Aantal buizen** | 0 |
| **Type collector** | Overig | **Max. opgenomen vermogen verwarming** | 320 Watt |
| **Met console** | ✖ | **Max. opgenomen vermogen ventilatoren** | 0 Watt |
| **Zwenkbaar** | ✖ | **Voedingsspanning** | 230\|230 Volt |
| **Vorm stralingsbuis** | Overig | **Frequentie voedingsspanning** | 50\|50 Hertz |
| **Materiaal** | Overig | **Lengte aansluitkabel** | 4 Meter |
| **Met ventilator** | ✖ | **RAL-nummer** | 0 |
| **Elektrische aansluiting** | Aansluitsnoer met stekker | **Breedte** | 400 Millimeter |
| **Positie bedieningspaneel** | Overig | **Hoogte** | 1600 Millimeter |
| **Geschikt voor draadloze afstandsbediening** | ✖ | **Diepte** | 60 Millimeter |
| **Met een afstandsbediening** | ✖ | **Gewicht** | 5 Kilogram |
| **Met wandthermostaat** | ✔ | | |
| **Vermogensregeling** | Elektronisch | | |
| **Met tijdschakelklok** | ✔ | | |
| **Kleur** | Chroom | | |
| **Glansgraad** | Glanzend | | |
| **Beschermingsgraad (IP)** | IPX7 | | |
| **Beschermingsklasse volgens IEC 61140** | I | | |
| **Digitale indicatie** | ✔ | | |
| **Geschikt voor busaansluiting** | ✖ | | |
| **Programmeerbaar** | ✔ | | |
| **Zelflerend** | ✔ | | |
| **Verbruiksindicatie** | ✖ | | |
| **Bediening via app** | ✖ | | |
| **Met bevestigingsmateriaal** | ✔ | | |
| **Met handdoekhouder** | ✔ | | |

Gecreëerd op: 14-09-2026

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl

| | |
|---|---|
| **Geschikt voor handdoekhouder** | ✔ |
| **Met bewegingssensor** | ✖ |
| **Open-raam-detectie** | ✖ |
| **Geschikt voor planchet** | ✖ |
| **Type goedkeuring volgens BBR / EKS** | ✖ |