

Niko Toegangscontrole - modulaire splitter voor het opsplitsen van het videosignaal over 4 leidingen

10-822-01



4 jaar
garantie

De videoverdeler voor montage op DIN-rail splitst de videosignalen over 4 leidingen. Hij is voorzien van een actieve versterker. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan je meerdere videoverdelers in je installatie opnemen.

Technische kenmerken

Niko Toegangscontrole - modulaire splitter voor het opsplitsen van het videosignaal over 4 leidingen

voor het voeden van max. 4 videosignaallijnen - aansluiting op NACS video 5-draads of 6-draadssysteem - uitgangspositie per uitgang van 0dB tot +12dB / manueel instelbaar - compensatie frequentiekaracteristieken per uitgang van 0dB tot +12dB / manueel instelbaar - ingangsstroom: $I(a) = 0,0mA$, $I(P) = 160mA$ (in rusttoestand / zonder belasting) - maximale ingangsstroom: 200mA - ingangsspanning: 26V DC (vanuit P-ader) - ingangs-, uitgangsimpedantie: 100Ohm gebalanceerd - toegelaten omgevingstemperatuur: 0 tot 40°C - geschikt voor montage op DIN-rail, 6E, DIN EN 50022 - afmetingen: H 90 x D 105 x B 70mm (6E)

- : 92 mm x 105 mm x 70 mm
- Markering: CE

Aansluitschema

