



FastFix BSI Rohrsch. G 1/2/M8/M10x44-49

Universelle Rohrschellen, geeignet für alle Rohrtypen für vertikale und horizontale Montage.

- Mit zwei Schrauben mit Sicherungsring ausgestattet.
- Schraube mit Schlitz und Kreuzkopf.
- Verstärkungsnuten sorgen dafür, dass die BSI-Schellen ihre Form behalten.

Produktanwendung:

Trinkwasser, Erdgas, Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



Nummer 10-59006

Type BSI-8-10-1/2

Produkteigenschaften

Werkstoff	Stahl	Rohraußendurchmesser	44 49 Millimeter
Oberflächenschutz	galvanisch/elektrolytisch verzinkt	Dämpfungsmaß Einlage	17 Dezibel (A)
Nenndurchmesser	1 1/2 Zoll (40)	Zulässige Nutzlast	1000 Newton
Anschlussvorrichtung	Innengewinde/Außengewinde	Geeignet für Anzahl der Röhren	1
Anschlussmaß	sonstige	Breite	94 Millimeter
Anschlussvorrichtung			
Verschlussvorrichtung	doppelte Schraube	Höhe	20 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	×	Tiefe	82 Millimeter
Genehmigt von der NCP	×	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 Grad Celsius
FM-Prüfung	×	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 120 Grad Celsius
UL-Prüfung	×	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 Grad Celsius
VdS-geprüft	×		
ULC-Qualitätskennzeichen	×		
LPCB-Prüfung	×		
Geeignet für Stahlrohre	✓		
Geeignet für Edelstahlrohre	✓		
Geeignet für Kupferrohre	✓		
Geeignet für Gussrohre	✓		
Geeignet für Kunststoffrohre	✓		
Geeignet für Spiralrohre	×		
VdS-geprüft	×		
KIWA-Prüfsiegel	×		