


## Walraven BISOFIX® PIR30 + HD500

(D0366)

Voor geïsoleerde leidingen



### Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Isolerende leidingsteun HD500 beugel
- HD500 beugel met M8/M10 en M10/M12 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor  $D < 110\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR-dichtheid voor  $D > 110\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- Thermische geleidbaarheid  $\lambda$  ca.:  $0.30\text{ W/(mK)}$
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Temperatuurbestendigheid  $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Productnummer	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Isolatie dikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	G	H	W	L	Is	Fa,z
Eenheid beschrijving		mm	mm	mm	mm	N
I303304076	M10/M12	177	200	75	30	460
I303304089	M10/M12	191	215	75	30	500
I303304102	M10/M12	207	240	100	30	550
I303304108	M10/M12	207	240	100	30	620
I303304114	M10/M12	221	254	100	30	1.370
I303304133	M10/M12	240	274	100	30	1.520
I303304140	M10/M12	240	274	100	30	1.570
I303304160	M10/M12	256	290	100	30	1.720
I303304168	M10/M12	265	299	100	30	2.720
I303304219	M10/M12	324	367	150	30	4.210
I303304273	M10/M12	358	403	150	30	5.020
I303304324	M10/M12	424	468	150	30	5.790