

Giethars aftakdoos

met giethars EG, zonder klemmen

De Universal Box EG is de perfecte combinatie van een verbings- en aftakdoos en een professionele gietharsverbindingmof. De aftakdoos is voorzien van 12 gepatenteerde membraan doorvoeren waardoor er geen kabelwartels meer nodig zijn. De doorvoeren zijn geschikt voor kabel diameter 2 tot 29mm en zitten op de zijwanden en onderkant voor optimale montage flexibiliteit. Door zijn compacte afmeting van 94x94x55mm is de box universeel inzetbaar om complexe elektrische verbindingen maken in kleinere ruimtes. De giethars beschermt je elektrische verbinding tegen vocht met IP klasse 68 ideaal voor het maken van verbindingen op en in de grond.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	Universal Box EG 370 ml
Artikelnummer	480367
Notities	De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Optioneel toebehoren	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)

Eigenschappen

Gepatenteerd membraan
Kabelaftakdoos met de insteekafdichting
Praktische aftakdoos met 12 membraandoorvoeren
Beschermingsklasse: IP68 met giethars
Halogeenvrij
Geen scheurvorming bij elektrische en mechanische belasting
Milieuvriendelijk
Voortreffelijke hydrolysebestendigheid
Duurzaam onder permanente inwerking van vocht
Geen kabelwartels nodig

Toepassing

Binnenruimte (ook met hoge vochtinwerking)
Buiten
Grond

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	Universal Box EG 370 ml
Artikelnummer	480367
Spanningsniveaus	230/400 V
Testrapporten	IEC 60529
	EN 50393
Lengte L	94 mm
Breedte B	94 mm
Hoogte H	55 mm
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider min	0.5 mm ²
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider max	6 mm ²
Diameter kabel max	29 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	Universal Box EG 370 ml
Artikelnummer	480367
Levering	Aftakdoos met membraandoorvoeren
	2-componenten PUR-giethars EG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	40 Maanden
Opslagtemperatuur max	70 °C
Opslagtemperatuur min	-40 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311210094

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Dun karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	198
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	238	1200
Breedte (mm)	190	800
Hoogte (mm)	84	1130
Netto gewicht (kg)	0.673	133.254
Bruto gewicht (kg)	0.673	151.454