

Verbindungs- und Abzweigdose

mit Gießharz, ohne Klemmen

Die Universal Box EG ist die perfekte Kombination aus Anschluss- und Verbindungsdose und professioneller Gießharz-Anschlussmuffe. Die Anschlussdose ist mit 12 patentierten Membrandurchführungen ausgestattet, wodurch Kabelverschraubungen überflüssig werden. Die Durchführungen sind für Kabeldurchmesser von 2 bis 29 mm geeignet und befinden sich an den Seitenwänden und am Boden für optimale Montageflexibilität. Dank der kompakten Größe von 94 x 94 x 55 mm ist die Dose universell einsetzbar, um komplexe elektrische Verbindungen auf kleinerem Raum herzustellen. Das Gießharz schützt Ihre elektrische Verbindung mit IP-Klasse 68 vor Feuchtigkeit und ist somit ideal für Verbindungen auf und im Boden.



Produktbeschreibung

Artikelname	Universal Box EG 370 ml
Artikelnummer	480367
Hinweise	Die Europäische Kommission hat den Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) (neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August 2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24. August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Optionales Zubehör	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)

Eigenschaften

Patentierte Membranen

Kabelabzweigkasten mit Einstektdichtung

Praktische Verbindungs- und Abzweigdose mit 12 Membrandurchführungen

Schutzart: IP68 mit Gießharz

Halogenfrei

Keine Rissbildung bei elektrischer und mechanischer Belastung

Umweltverträglich

Ausgezeichnete Hydrolysebeständigkeit

Langlebigkeit unter permanenter Feuchtigkeitseinwirkung

Keine Kabelverschraubungen nötig

Anwendungen

Innenraum (auch mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung)

Freiluft

Erdreich

Technische Daten

Artikelname	Universal Box EG 370 ml
Artikelnummer	480367
Spannungsebenen	230/400 V
Prüfnormen	IEC 60529
	EN 50393
Länge L	94 mm
Breite B	94 mm
Höhe H	55 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader min	0.5 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader max	6 mm ²
Durchmesser Kabel max	29 mm

Logistik Daten

Artikelname	Universal Box EG 370 ml
Artikelnummer	480367
Lieferumfang	Abzweigdose mit Membrandurchführungen 2-Komponenten-PUR-Gießharz EG Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel Reinigungstuch Schmirgelleinen Montageanleitung
Haltbarkeit	40 Monate
Lagertemperatur max	70 °C
Lagertemperatur min	-40 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311210094

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	198
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	238	1200
Breite (mm)	190	800
Höhe (mm)	84	1130
Nettogewicht (kg)	0.673	133.254
Bruttogewicht (kg)	0.673	151.454