

# Productinformatieblad

Specificaties



## Harmony 9001K - Keuzeschakelaar - Verlicht - 3 standen - Ø30mm - Groen

9001K53J35LGFG

EAN Code: 3389118042889

**Prijs: 128,50 EUR**

### Hoofd

range of product	Harmony 9001K
product of component type	Kop voor verlichte keuzeschakelaar
device short name	9001K
type operator	Naar het midden terugverend
operator profiel	Groen lange hendel

### Complementair

kraag materiaal	Metaal
bevestigingsdiameter	30 mm
net weight	0,245 kg
vorm van kop signaleringsseenheid	Achthoekig
informatie positie operator	3 posities
type en samenstelling contacten	Zonder contactblok
mechanical durability	500000 cycles
voeding lichtblok	Rechtstreeks
lichtbron	LED
lamp fitting	BA 9s
kleur lichtblok	Groen
Us nominale voedingsspanning	24 V AC/DC
compatibiliteit product	9001KA1, gemonteerd zijkant 1 of 2
product presentatie	Basisonderdeel
kap/operator of lenskleur	Groen
nominale voedingsspanning	24...28 V
kleur lichtbron	Groen
operator profiel	Lange hendel
type operator	Terugverend
formaat	30 mm
terug	Van beide zijkanten naar het midden
lichtbron	LED
nokprofiel	3

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Omgeving

beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II In overeenstemming met IEC 61140
IP-beschermingsgraad	IP65 IP66
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
standards	JIS C 4520 IEC 60947-5-4 JIS C 852 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-1
product certifications	UL 508 NEMA
trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	50 gn In overeenstemming met IEC 60068-2-27

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,572 cm
verpakking 1 breedte	5,334 cm
verpakking 1 lengte	9,144 cm
verpakking_1_gewicht	249,476 g

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----


## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	Ae0c4eb9-0bf9-40a4-851f-5c619f9be777d
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>

### Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Circulair Profiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.