

Niko Toegangscontrole - inbouwsplitter voor het opsplitsen van het videosignaal over 2 leidingen

10-821-01



4 jaar
garantie

Deze inbouwvideoverdeler splitst de videosignalen over 2 leidingen. Hij is voorzien van een actieve versterker. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan je meerdere videoverdelers in je installatie opnemen.

Technische kenmerken

Niko Toegangscontrole - inbouwsplitter voor het opsplitsen van het videosignaal over 2 leidingen

voor het voeren van max. 2 videosignaallijnen - beschermingsgraad: IP20, voor inbouw in een inbouwdoos, beschermen tegen vocht - aansluiting op NACS video 5-draads of 6-draadssysteem - gemeenschappelijke uitgangspositie per uitgang van 0dB tot +12dB / manueel instelbaar - ingangsstroom: $I(a) = 0,0\text{mA}$, $I(P) = 50\text{mA}$ (in rusttoestand / zonder belasting) - maximale ingangsstroom: $I(P_{\text{max}}) = 80\text{mA}$ - ingangsspanning: 26V DC (vanuit P-ader) - ingangs-, uitgangsimpedantie: 100Ohm gebalanceerd - toegelaten omgevingstemperatuur: -20 tot 50°C - afmetingen: H 52 x B 52 x D 23mm

- Markering: CE



Aansluitschema

