TESTPLUG16: Testkappe für rohr Ø16

Kommerzielle Informationen

- Geeignet für die Druckprüfung von Henco Rohren nach festgelegten Richtlinien, s. Technisches Handbuch”
  - Sanitär
  - Heizung
  - Gas
  - Komprimierte Luft
- Geeignet für
  - Henco Mehrschichtverbundrohr 16mm und 20mm bis 15 bar
  - Henco 5L Pert 16mm and 20mm bis 6 bar
  - Henco 5L PEXc 16mm and 20mm bis 6 bar
- Einfache Handhabung
- Nicht geeignet als endgültigen und dauerhaften Endstopfen! Maximaler Einsatz von 3 Monaten bei einem Druck von 10 bar.
- Nicht wiederverwendbar!

Grundmaße der Einheit	
Höhe	21 mm
Länge	14 mm
Breite	14 mm
Nettogewicht	0,002 kg

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Druckluft, Gas, Fußbodenheizung, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Fußbodenheizung, Öl & Gas, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Werkstoff	Kunststoff	Für Rohrdurchmesser nominal	16|16 Millimeter
Geeignet für starre Rohre	✔		
Geeignet für flexible Rohre	✔		
Geeignet für biegsame Rohre	✔		
Farbe	blau		