

# Digital black, écran de commande personnalisable connecté pour Niko Home Control, 24 V, Méthode de fixation

550-18001

4 ans de garantie

Le Digital black est un écran de commande entièrement personnalisable pour Niko Home Control, présentant une interface extrêmement conviviale dotée de symboles clairs. L'écran est automatiquement activé lorsque votre main s'approche. Vous pouvez ainsi allumer vos lumières ou faire varier l'intensité lumineuse, régler des ambiances, régler des modes de ventilation, ajuster les volets et les stores à la position souhaitée, le tout en une seule opération. Bref, tous les types de commandes Niko Home Control possibles sont disponibles.

Étant donné que cette variante Digital Black 24V est équipée d'un capteur de température et d'un algorithme, il peut être programmé comme thermostat de zone lorsqu'il est relié à un module de chauffage et de refroidissement Niko Home Control (réf. 550-00150) ou à un module de commutation (réf. 550-00103 ou 550-00106) programmé pour le chauffage électrique. Vous disposez d'un thermostat Niko Home Control (550-1305x) ou d'une connexion active avec le système de chauffage de l'un de nos partenaires ? Dans ce cas, vous pouvez facilement régler la température avec le Digital black. Lorsque le Digital black est utilisé comme thermostat, vous définissez les points de consigne et les programmes hebdomadaires dans l'application Niko Home.

Avec l'appli Niko Home, vous pouvez choisir non seulement les commandes affichées ou l'endroit où elles seront affichées sur l'écran, mais également la façon dont vous naviguez parmi vos écrans de commande. Vous pouvez télécharger cette appli gratuitement sur l'App Store ou sur Google Play.

L'écran peut être facilement monté dans n'importe quelle boîte d'encastrement standard à l'aide de la fixation par griffes ou vis habituelle et fonctionne par une alimentation 24V DC séparée (par exemple 340-00050). L'écran communique par l'intermédiaire de votre réseau domestique sans fil avec le reste de votre système Niko Home Control. L'activation de l'écran nécessite une connexion Internet active. Cette connexion Internet permet à votre écran et votre installation Niko Home Control d'être mis à jour en permanence et de disposer ainsi des fonctionnalités les plus récentes.

## Données techniques

Digital black, écran de commande personnalisable connecté pour Niko Home Control, 24 V, Méthode de fixation.

- Alimentation : 24 Vdc (TBTS)
- Consommation de courant maximum : 5,5 W
- Consommation de courant (veille) : 1 W
- Méthode de montage : montage dans une boîte d'encastrement
- Hauteur de montage : 110 - 160 cm
- Dimensions (HxLxP) (mécanisme) : 75 x 70 x 23,6 mm
- Dimensions (HxLxP) (écran) : 83 x 83 x 11,5 mm
- Taille de l'écran : 3,6"
- Résolution de l'écran : 1024 x 768 pixels
- Luminosité de l'écran : automatique



**niko**

- Capteur de proximité : 0 - 30 cm
- Programmation du système: appli Niko Home ou logiciel de programmation Niko Home Control
- Configuration : appli Niko Home
- Communication : Wifi 2,4 GHz bgn (HT20), WPA2-PSK (personal)
- Compatibilité système : Niko Home Control II
- Nombre maximum de Digital blacks par installation : 20
- Capacité de fil :  $2 \times 0,5 - 1 \text{ mm}^2$
- Tension d'alimentation:  $24 \text{ Vdc} \pm 10 \%$
- Méthode de fixation
  - avec vis, pour une fixation facile dans une boîte d'encastrement avec des encoches
- Protocole de communication: WiFi
- Puissance radiofréquence maximale: 15.19 dBm
- Fréquence de fonctionnement: 2.4 GHz
- Résistance aux chocs: IK02
- Marquage: CE



### Dimensions



