UFH-060509-MD: 9-groupes collecteur en laiton,réglable,avec débitmètres

Informations commerciales

Collecteur en laiton convient pour construction maison et construction commerciale. Il est compact et permet un montage adroit. Le collecteur est équippé avec des debitmètres et une calibrage par sortie. Les sorties seront raccordées en eurocon 3/4".

Dimensions de base de l'unité	
Hauteur	320 mm
Longueur	510 mm
Largeur	100 mm
Poids net	4,300 kg

Certificats

Applications

Chauffage par le sol

Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Type de raccordement côté primaire	À 2 conduit
Adapté au refroidissement	✖
Matériau	Laiton
Positionner la connexion principale	Gauche/droite
Raccord primaire	Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Diamètre nominal primaire	1 pouce (25)
Avec vannes sur raccordement primaire	✖
Avec vanne mélangeuse	✖
Évolutif	✖
Collecteur multi-zone	✖
Limitation de température	✖
Avec soupape de non-retour	✖
Avec pompe de circulation d'eau	✖
Pression nominale d’article	PN 6
Avec régulateur	✖
Contrôle de l'équilibre hydraulique	Sans
Mesure du débit volumique	Analogique
Avec thermomètre	✖
Alimentation de mesure de température	Sans
Retour de mesure de température	Sans
Avec désaération	✖
Avec manomètre	✖
Raccord secondaire	Euroconus standardless
Diamètre nominal secondaire	3/4 pouce (20)
Groupes fermant à clé	✔
Avec indicateur de débit	✔
Avec actionneur thermique	✖
Avec étrier de fixation murale	✔
Avec transformation	✖

Diamètre extérieur du tube primaire	32 millimètre
Température moyenne (fonctionnement continu)	0|80 degrés Celsius
Pression de travail max.	6 bar
Nombre max. de groupes d'extension	0
Nombre de groupes secondaires	9
Diamètre extérieur du tube secondaire	12|20 millimètre
Capacité de débit	0|6 litre par heure
Différence min. de pression départ / retour secondaire	0 Kilo Pascal
Largeur	100 millimètre
Hauteur	320 millimètre
Profondeur	510 millimètre