

Stænktæt nøgleafbryder 16 A med skrueklammer, hvid

701-38800

E-Nr.: 3417812040

EAN-Nr.: 5413736362000



4 års
garanti

Med denne stænktætte nøgleafbryder kan du nemt åbne og lukke elektriske skydedøre, hegn, sikkerhedscover til swimmingpoolen osv.. Nøglekontakten har tre positioner (1-0-2), og nøglen kan tages ud i alle positioner. To nøgler (med gravering KN203) leveres som standard med ordren. Nøglekontakten er kompatibel med alle Niko Hydro indbygnings- og planforsænkingsdåser. Hele enheden er stænktæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i ammoniak-rige omgivelser.

- alle tilslutningsklemmer er placeret i toppen af indsatsen:

Tekniske data

Stænktæt nøgleafbryder 16 A med skrueklammer, hvid.

- Forsyningsspænding: 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
- Maks. belastning: 3680 W
- Halogenfri
- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (1,5 mm²) / 20 A (2,5 mm²) (begrænset af nationale installationsregler)
- Farve: hvid
- Farve RAL (svarende til): 9010
- Farve NCS (svarende til): NCS S 0502-Y50R
- Overfladebehandling: gennemfarvet
- Antal mekanismer: 1
- Materiale base:
 - ureumformaldehyd (UF) med høj varmebestandighed
 - hvid RAL9010 (omtrentlig)
- Klemmer trådkapacitet: 2 x 2.5 mm²
- Egnet ledningstype: stiv (massiv eller flettet) og fleksibel
- Mærkning på indmurationsramme: præget permanent bag: klemmerne
- Forsegling: funktionen er designet til montering i en stænktæt indbygningsdåse. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante dåse (bestilles separat)
- Kemisk resistens: testet og godkendt til brug i miljøer med ammoniakniveauer på op til 20 ppm
- Minimumsomgivelsestemperatur: -25 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 55 °C



- Kapslingsklasse: Kombinationen af en mekanisme og stænkstæt indbygningsdåse har kapslingsklasse IP55, når det hængslede låg er lukket og IP44, hvis et IP44-kabel er tilsluttet
- Vandalklasse: kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07
- Dimensioner (HxBxD): 72.7 mm x 72.7 mm x 66.5 mm
- Godkendelse: CE

Tilslutningsskema

