



Signaallamp - Rond - Ø16mm - IP65 - LED - 24V - Connector - Rood

XB6EAV4BP

EAN Code: 3389110624748

Prijs: 14,80 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XB6E
product or component type	Monolithisch controlelampje
device short name	XB6E
kraag materiaal	Kunststof
bevestigingsdiameter	16 mm
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	5
vorm van kop signaleringseenheid	Rond
kap/operator of lenskleur	Rood
lichtbron	Integrale LED
voeding lichtblok	Rechtstreeks
Us nominale voedingsspanning	24 V DC gepolariseerd

Complementair

net weight	0,006 kg
overvoltage category	II conforming to IEC 60536
werkingspositie	Eender welke positie
markering	CE
aansluitingen - aansluitklemmen	Geïsoleerde faston, aansluitingsgrootte: 2,8 x 0,5 mm Soldeeraansluiting, klemvermogen: <= 0,75 mm² AWG 19 Fast connector stopcontact
aandraaimoment	0,6...1 N.m
Ui nom isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning	2,5 kV conform aan IEC 60947-1
type signalering	Vast
stroomverbruik	10 mA
levensduur	30000 h

Omgeving

ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-10...55 °C
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

standards	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 JIS C 852 JIS C8201-5-1 UL 508 IEC 60947-1 JIS C8201-1
product certifications	cURus CCC
trilling bestendigheid	1 mm (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	10 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	9,500 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	10,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	3,000 cm
Package 2 Width	9,500 cm
Package 2 Length	20,000 cm
Package 2 Weight	54,000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	50
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	776,000 g

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 1

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)


Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Pilot Light

Circular Head



- (1) Anti-rotation plate (thickness: 0.6 mm / 0.02 in.)
- (2) Seal (thickness: 0.5 mm / 0.01 in.)
- e panel thickness: 0.5 mm (0.01 in.) ≤ e ≤ 6 mm (0.24 in.)

Mounting and Clearance

Panel Cut-Out and Mounting

Circular or Square Head

