Fiche technique

Tube en aluminium, fileté

Référence: 2046038



Tube d'installation électrique selon EN 61386-1 avec extrémités filetées selon la norme DIN EN 60423, pour la protection mécanique de câbles et conduits. Avec paroi intérieure sans ébarbure. Un manchon de raccordement est déjà vissé sur chaque tube.

Alu Aluminium

Données de base


Référence	2046038
Typee	SM63W ALU
Désignation 1	Tube aluminium
Désignation 2	avec filetage
Fabricant	OBO
Dimension	M63x1,5,3000
Matériau	Aluminium
Unité d'emballage minimale	15
Unité de quantité	Mètre
Poids	108,48 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	13,5718 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Tube en aluminium, fileté

Référence: 2046038

Dimensions



Longueur	3 000 mm
Cote D	63 mm
Cote L	3 000 mm
Cote l	25 mm
Dimension m (mm)	M63
Cote t	2,1 mm

Fiche technique

Tube en aluminium, fileté

Référence: 2046038

Caractéristiques techniques

En saillie	oui
Modèle tubes	rigide avec filetage
Installation en béton	oui
Comportement à la flexion	rigide
Résistance à la pression	très lourd (4000 N)
Température d'utilisation max.	+ 250 °C
Température d'utilisation min.	- 45 °C
Filetage	M63x1,5
Installation sur mur creux	oui
Installation sur bois	oui
Installation dans le sol	oui
Installation à l'extérieur	oui
Code de classification	55561
Machines et montage de l'installation	oui
Surface brossée	non
Surface polie	non
Conformité ROHS	oui
Résistance aux chocs	très lourd (6,8/300 mm)
Plage de températures d'utilisation max.	250 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-45 °C
Installation sous chape (bitume, asphalte mélangé à chaud)	oui
Installation sous chape (béton)	oui
Sous crépi	oui