HENSEL



FP AP 21

IP 31

- Afdekking
- geschikt voor railmontage maat: 2
- geschikt voor Railsysteembehuizing maat: 2

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Meegeleverde accessoires:	Tekststroken
IP-beschermingsklasse:	IP31
geschikt voor kastgrootte:	2

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Polycarbonaat

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

AFMETINGEN

Hoogte:	310 mm
Breedte:	220 mm
Nettogewicht:	0.22 kg

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-3

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	68000041
EAN:	4012591104230
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000775 - Cover for distribution board ETIM-9.0: EC000775 - Cover for distribution board ETIM-8.0: EC000775 - Cover for distribution board ETIM-7.0: EC000775 - Cover for distribution board ETIM-6.0: EC000775 - Cover for distribution board ETIM-5.0: EC000775 - Cover for distribution board ETIM-4.0: EC000775 - Cover for distribution board

OPMERKING

Opmerking voor product:

- voor railsysteemkast voor het uitrusten met zekeringhouders

OFFERTEKSTEN

Installatieverdeler tot 250 A met deur als combineerbaar behuizingssysteem voor de bouw van installatieverdelers voor bediening door leken (DBO) volgens IEC 61439-3 voor wandmontage. De behuizingen zijn geschikt voor beschermde montage buitenshuis; de klimatologische invloeden en effecten op de bedrijfsmiddelen moeten in acht worden genomen. Behuizingsonderdelen en deuren van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035. Alle behuizingen met deuren, die verzegelbaar zijn. De bediening van de apparaten gebeurt achter de deuren. Brandgedrag conform IEC 60695-2-11 gloeidraadtest + 960 °C. Beschermingsmaatregel: dubbel geïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: Hensel ENYSTAR.
Afdekking voor aanraakbare zekeringstoestellen, behuizingsgrootte 2

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0