HENSEL



Mi BA

- Afdekstrook
- geschikt voor Behuizing met zekeringhouders op rail. Hoogte uitsnijding: 195 mm
- 6 modules x 18 mm, elke 9 mm deelbaar

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Breedte in modulen:	6 modules

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Polycarbonaat

AFMETINGEN

Hoogte:	200 mm
Breedte:	108 mm
Diepte:	10 mm
Nettogewicht:	0.1 kg

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	2000680
EAN:	4012591656807
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000775 - Cover for distribution board ETIM-9.0: EC000775 - Cover for distribution board ETIM-8.0: EC000775 - Cover for distribution board ETIM-7.0: EC000775 - Cover for distribution board ETIM-6.0: EC000775 - Cover for distribution board ETIM-5.0: EC000775 - Cover for distribution board ETIM-4.0: EC000775 - Cover for distribution board

OPMERKING

Geschikt voor:	Behuizing met zekeringhouders op rail. Hoogte uitsnijding: 195 mm

OFFERTEKSTEN

Blindafdekking Mi BA voor uitsparingen voor reservezekeringen Diazed/Neozed

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0