



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator-
en installatiebeveiliging Tmax XT Tmax
XT4H 250/R250 3P vast met vooraansluiting
Ekip LS/I microprocessor beveiliging In =
250A Im = 250...2500 A

XT4H 250/250 Ekip LS/I FF 3

1SDA068515R1

Generated on 19-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA068515R1
Oude artikelnummer	XT4H250EKIPLS/IIN=
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax XT
Type	XT4H 250/250 Ekip LS/I FF 3
Omschrijving	Tmax XT4H 250/R250 3P vast met vooraansluiting Ekip LS/I microprocessor beveiliging In = 250A Im = 250...2500 A
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	8015644024215
Netto gewicht	2,5 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 1498,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DU

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	3 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	105 x 160 x 117 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. continustroom lu (ampère):	250
Nom. spanning (volt):	220 - 690
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):	70
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	100 - 250
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère):	250 - 2500
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	250 - 2500
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwworm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor omegarailmontage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Ja
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	3
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	16.4

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

