

Dobbelttangent, trådløs, til trådløs lysdæmper (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), white

100-00060

E-Nr.: 3417817977

EAN-Nr.: 5413736364455



4 års
garanti

Denne dobbelttangent med to kontrolknapper kan anvendes med den trådløse Niko lysdæmper til Hue systemet, EnOcean®, Bluetooth® og KNX®.

Nem betjening af forskellige belysningspunkter.

Tekniske data

Dobbelttangent, trådløs, til trådløs lysdæmper (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), white.

- Funktion: centralpladen klikkes på drejefafbryderen. Indstillingstasten føres over mekanismens kontrolakse
- Materiale på afdækningen: polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA)
- Materiale håndtag: polycarbonat (PC) + polybutylenterephthalat (PBT) og er farvet i masse, mørkegrå
- Driftsmetode: drejeknap
- Farve: white
- Farve RAL (svarende til): 9010
- Farve NCS (svarende til): NCS S 0502-Y50R
- Overfladebehandling: gennemfarvet
- Udskrift: midten af centralpladen er præget permanent på oversiden. Indstillingstasten med skalaindikation skal placeres direkte overfor dette påtryk. Indstillingstasten er udstyret med en ring, hvorpå "op" og "ned" er præget permanent, og som er monteret over drejefafbryderens kontrolakse
- Antal linser: 0
- Demontering: træk den centrale plade af mekanismen
- Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 40 °C
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Brandsikkerhed:



- alle plastkomponenter er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
- alle plastkomponenter er halogenfri
- Dimensioner for afdækning: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 55.8 mm x 55.8 mm x 21 mm
- Godkendelse: CE