ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

PRODUCT DATABLAD

Type: LAVA-DESK-ZONE-B
Art. Nr.: 46381

9120129931878

Korte omschrijving

Werkplekverwarming, Set bestaande uit LAVA-DESK TOP & SUB, Zwart, 230V





Product omschrijving

Behaaglijke, comfortabele warmte op de werkplek en aan het bureau - individueel aangepast aan de behoeften van het individu? De LAVA® DESK ZONE set, bestaande uit de innovatieve en elegante LAVA® DESK TOP en LAVA® DESK SUB infraroodstralers, creëert een gepersonaliseerde en uiterst efficiënte warmtezone direct op het bureau. Bij LAVA® DESK TOP is speciale aandacht besteed aan design, efficiëntie en optimale integratie op het bureau. Hij staat vrij op het bureau, integreert perfect, ziet eruit als een elegant designelement en biedt warmte voor de handen en het bovenlichaam. In combinatie met de LAVA® DESK SUB, die vier eenvoudige en flexibele montagemogelijkheden onder het bureau biedt en zo het onderlichaam verwarmt, wordt een behaaglijke warmtezone gecreëerd. Beide infraroodpanelen - die ook afzonderlijk verkrijgbaar zijn - werken het beste samen en zijn uiterst efficiënt, omdat het verwarmingseffect direct na het inschakelen voelbaar is dankzij de nieuwe GRP-technologie. Dit betekent dat de omgevingstemperatuur aanzienlijk kan worden verlaagd en werkplekken alleen kunnen worden verwarmd wanneer ze daadwerkelijk in gebruik zijn - zonder dat dit ten koste gaat van het individuele comfort van de werknemers. Onderzoek (TU Dresden) toont aan dat er aanzienlijke kostenbesparingen tot 30% kunnen worden gerealiseerd en dat een werkplek al voor 50 euro per jaar kan worden verwarmd. Beide apparaten kunnen intuïtief worden bediend met de timerfunctie en de LAVA® DESK SUB kan ook in drie dimstanden worden bediend - bij de LAVA® DESK TOP direct op het apparaat en bij de LAVA® DESK SUB met een apart bedieningselement op de stekkerkabel. Totaal vermogen 140 W, verkrijgbaar in de kleuren wit RAL 9016 en zwart RAL 9005, diepte apparaat: 14 mm, beschermingsgraad: IP 21, beschermingsklasse II, 230 V.

ETIM Dynamisch Kenmerken

Soort IR-straling	IR-C	**RAL-nummer**	9005
Montagewijze	Opbouw montage	**Opgenomen vermogen**	140 Watt
Montagerichting	Horizontaal	**Voedingsspanning**	230|230 Volt
Geschikt voor plafondmontage	✖	**Frequentie voedingsspanning**	50|50 Hertz
Materiaal frontpaneel	Overig	**Max. oppervlaktetemperatuur**	85 Graden Celsius
Oppervlaktestructuur voorplaat	Glad	**Stralingsrendement volgens IEC 60675-3**	0 Percentage
Oppervlaktebehandeling frontpaneel	Overig	**Kleurtemperatuur**	0|0 Kelvin
Kleur frontpaneel	Zwart	**Hoogte**	200 Millimeter
Met opdruk	✖	**Breedte**	600 Millimeter
Met omranding	✔	**Diepte**	14 Millimeter
Materiaal omlijsting	Aluminium		
Kleur	Zwart		
Oppervlaktebehandeling materiaal frame	Overig		
Kleur frame	Zwart		
Met omlijsting	✔		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Kleur omlijsting	Zwart		
Met ruimtethermostaat	✔		
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld		
Met lichtlijst	✖		
Dimbaar	✔		
Lichtuittrede	Direct		

Gecreëerd op: 14-09-2026

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl

Met bevestigingsmateriaal ✔